



PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH No. 10/PP/ZYR

1. Jedinečné identifikačné kódy produktov:

Strešné krytiny	
Ruukki Finnera TS52-330-1140	Ruukki Monterrey TS39-350-1100W
Ruukki Hyygge	Ruukki Monterrey Grand TS54-350-1100
Ruukki Frigge TS41-350-1185	Ruukki Modular TS47-350-1145
Ruukki Adamante TS55-350-1125	
Krytiny so stojatou drážkou	
Ruukki Classic Design SR32-271C	Ruukki Classic SR35-475C
Ruukki Classic Design SR32-271M	Ruukki Classic SR35-475D
Ruukki Classic Design SR32-355C	Ruukki Classic SR35-475M
Ruukki Classic Design SR32-355M	Ruukki Classic Silence SR35-475C
Ruukki Classic Design SR32-475C	Ruukki Classic Silence SR35-475D
Ruukki Classic Design SR32-475D	Soffit
Ruukki Classic Design SR32-475M	
Trapézové profily	
Ruukki T20-72-1095	Ruukki T40-119-925
Ruukki T20-29-1095	Ruukki T40-40-925
Ruukki T20-29W-1095	Ruukki T40-119X-925
Ruukki T35-119-1035	Ruukki T40-40X-925
Ruukki T35-40-1035	
Ruukki T35-119X-1035	
Ruukki T35-40X-1035	
Ruukki T35-40XW-1035	

2. Účel použitia:

Strešné krytiny:
Samonosné profilované plechové výrobky pre strechy

Krytiny so stojatou drážkou:
Samonosné profilované plechové výrobky pre strechy, stropy, podhlady,
vonkajšie a vnútorné obklady

Trapézové profily:
Samonosné profilované plechové výrobky pre strechy, stropy, podhlady,
vonkajšie a vnútorné obklady

3. Výrobca:

Ruukki Polska Sp. z o.o.
ul. Jaktorowska 13
96-300 Żyrardów, Poland (Poľsko)

4. Autorizovaný zástupca: Neurčený

5. Posudzovanie a overovanie
stálosti vlastností (AVCP):

Reakcia na oheň: 3
Reakcia pri vonkajšom požiari – krytina Classic Silence: 3
Ďalšie vlastnosti: 4

6a. Harmonizovaná norma: EN 14782:2006 „Samonosný plech na strešnú krytinu, obvodový plášť a vnútorné obloženie – Špecifikácia výrobku a požiadavky“

Vyrozumený subjekt: **Inštitút Techniki Budowlanej (ITB) (1488)**
Zoznam povrchových úprav klasifikovaných vyššie uvedeným subjektom pri reakcii na oheň:
Polyester 25 µm

Test reakcie na oheň: krytina Ruukki Classic Silence alebo Ruukki Classic Design s protihlukovou vrstvou
Reakcia pri vonkajšom požiari – krytina Classic Silence alebo Ruukki Classic Design s protihlukovou vrstvou

Eurofins Expert Services Oy (0809)

Zoznam povrchových úprav klasifikovaných vyššie uvedeným subjektom pri reakcii na oheň:
Polyester Rough matt 30 µm
GreenCoat Crown BT 26 µm
GreenCoat Pural BT 50 µm
GreenCoat Pural BT matt 50 µm
GreenCoat Hiarc 27 µm
GreenCoat Hiarc matt 27 µm

7. Deklarované vlastnosti: Technické vlastnosti uvedených produktov sú k dispozícii v prílohe tohoto Prehlásenia o vlastnostiach.

Vlastnosti vyššie uvedených výrobkov sú v zhode s deklarovateľnými vlastnosťami.
Toto Prehlásenie o vlastnostiach je v súlade s Nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Toto Prehlásenie o vlastnostiach je k dispozícii na internetových stránkach spoločnosti Ruukki:
<https://www.ruukki.com/svk/produkty-pre-strechy/cenniky-katalogy-podpora/na-stiahnutie/certifikaty>

Podpísané pre a v mene výrobcu:



Adam Korol
Senior Vice President
Building Envelopes

Helsinki, 01.08.2024

Príloha 1 k Prehláseniu o vlastnostiach 10/PP/ZYR – Strešné krytiny

Výrobok Deklarované vlastnosti		Ruukki Finnera TS52-330-1140	Ruukki Hyygge	Ruukki Frigge TS41-350-1185
Mechanická odolnosť:		Nie je stanovená žiadna vlastnosť (NPD)		
Vodotesnosť:		Splnené		
Zmena rozmerov:		Oceľ: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$		
Rozmerové tolerance:		Hrúbka materiálu: EN 10143:2006 Tvar produktu: EN 508-1:2021		
Uvoľňovanie regulovaných látok:		Nie je stanovená žiadna vlastnosť (NPD)		
Požiarne odolnosť z exteriéru:		B_{roof} (CWFT) v prípade konečného použitia ako zastrešenia, NPD v prípade iného konečného použitia		
Reakcia na oheň (oceľová krytina s organickou povrchovou úpravou):		GreenCoat Crown BT 26 μm : A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT 50 μm : A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT matt 50 μm : A2-s1, d0	GreenCoat Crown BT 26 μm : A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT matt 50 μm : A2-s1, d0	Polyester 25 μm : A1 Polyester Rough matt 30 μm : A2-s1, d0 GreenCoat Crown BT 26 μm : A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT 50 μm : A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT matt 50 μm : A2-s1, d0
Trvanlivosť:	Typ ocele a typ vrchnej povrchovej úpravy:	<u>S280GD+Z275</u> GreenCoat Crown BT 26 μm (Ruukki 40) GreenCoat Pural BT 50 μm (Ruukki 50) GreenCoat Pural BT matt 50 μm (Ruukki 50)	<u>S280GD+Z275</u> GreenCoat Crown BT 26 μm (Ruukki 40) GreenCoat Pural BT matt 50 μm (Ruukki 50)	<u>S280GD+Z275</u> Polyester 25 μm (Ruukki 30) Polyester Rough matt 30 μm (Ruukki 30) GreenCoat Crown BT 26 μm (Ruukki 40) GreenCoat Pural BT 50 μm (Ruukki 50) GreenCoat Pural BT matt 50 μm (Ruukki 50)
	Hrúbka ocele (podľa EN 508-1: 2014):	0,50 mm	0,60 mm	0,50 mm
	Typ a hrúbka spodnej povrchovej úpravy:	Epoxy min. 7 μm		

Podrobná špecifikácia výrobku/materiálu je uvedená v potvrdení objednávky alebo v dodacích dokumentoch.

Príloha 2 k Prehláseniu o vlastnostiach 10/PP/ZYR – Strešné krytiny

Výrobok		Ruukki Adamante TS55-350-1125	Ruukki Modular TS47-350-1145	Ruukki Monterrey TS39-350-1100W	Ruukki Monterrey Grand TS54-350-1100
Deklarované vlastnosti					
Mechanická odolnosť:		Nie je stanovená žiadna vlastnosť (NPD)			
Vodotesnosť:		Splnené			
Zmena rozmerov:		Oceľ: 12 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹			
Rozmerové tolerancie:		Hrúbka materiálu: EN 10143:2006 Tvar produktu: EN 508-1:2021			
Uvoľňovanie regulovaných látok:		Nie je stanovená žiadna vlastnosť (NPD)			
Požiarna odolnosť z exteriéru:		B _{roof} (CWFT) v prípade konečného použitia ako zastrešenia, NPD v prípade iného konečného použitia			
Reakcia na oheň (oceľová krytina s organickou povrchovou úpravou):		Polyester 25 µm: A1 Polyester Rough matt 30 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Crown BT 26 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT 50 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT matt 50 µm: A2-s1, d0		Polyester 25 µm: A1 (CWFT) Polyester mat 29 µm: NPD Polyester Rough matt 30 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Crown BT 26 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT 50 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT matt 50 µm: A2-s1, d0	
Trvanlivosť:	Typ ocele a typ vrchnej povrchovej úpravy:	<u>S280GD+Z275</u> Polyester 25 µm (Ruukki 30) Polyester Rough matt 30 µm (Ruukki 30) GreenCoat Crown BT 26 µm (Ruukki 40) GreenCoat Pural BT 50 µm (Ruukki 50) GreenCoat Pural BT matt 50 µm (Ruukki 50)		<u>S280GD+Z275</u> Polyester 25 µm (Ruukki 30) Polyester Rough matt 30 µm (Ruukki 30) GreenCoat Crown BT 26 µm (Ruukki 40) GreenCoat Pural BT 50 µm (Ruukki 50) GreenCoat Pural BT matt 50 µm (Ruukki 50) <u>S280GD+ZM140</u> <u>S280GD+ZM120</u> Polyester 25 µm (Ruukki 20) Polyester matt 29 µm (Ruukki 20)	
	Hrúbka ocele (podľa EN 508-1: 2014):	0,50 mm			
	Typ a hrúbka spodnej povrchovej úpravy:	Epoxy min. 7 µm			

Podrobná špecifikácia výrobu/materiálu je uvedená v potvrdení objednávky alebo v dodacích dokumentoch.

Príloha 3 k Prehláseniu o vlastnostiach 10/PP/ZYR – Krytiny so stojatou drážkou

Výrobok		Ruukki Classic Design SR32-271C SR32-271M	Ruukki Classic Design SR32-355C SR32-355M	Ruukki Classic Design SR32-475C SR32-475D SR32-475M
Deklarované vlastnosti				
Mechanická odolnosť:		Nie je stanovená žiadna vlastnosť (NPD)		
Vodotesnosť:		Passed for non-perforated profiles, NPD for perforated profiles		
Zmena rozmerov:		Oceľ: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$		
Rozmerové tolerancie:		Hrúbka materiálu: EN 10143:2006 Tvar produktu: EN 508-1:2021		
Uvoľňovanie regulovaných látok:		Nie je stanovená žiadna vlastnosť (NPD)		
Požiarna odolnosť z exteriéru:		B_{roof} (CWFT) v prípade konečného použitia ako zastrešenia (štandardné produkty) B_{roof} (t1) v prípade zastrešenie pomocou profilov Ruukki Classic Design opatrených na spodnej strane antikondenzačnou a protihlukovou vrstvou – akustická plsť (vyžadované použitie mezikusu RA1ACJ pre pozdĺžne napojenie krytiny) NPD v prípade iného konečného použitia		
Reakcia na oheň (oceľová krytina s organickou povrchovou úpravou):		GreenCoat Crown BT 26 μm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT 50 μm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT mat 50 μm: A2-s1, d0 GreenCoat Hiarc 27 μm A1-s1, d0 GreenCoat Hiarc mat 27 μm: A1-s1, d0 Oceľový profil s jednou z vyššie uvedených povrchových úprav a dodatočnou vrstvou akustickej plsti na spodnej strane profilu: B-s1, d0		
Trvanlivosť:	Typ ocele a typ vrchnej povrchovej úpravy:	<u>S280GD+Z275</u> GreenCoat Crown BT 26 μm (Ruukki 40) GreenCoat Pural BT 50 μm (Ruukki 50) GreenCoat Pural BT mat 50 μm (Ruukki 50) GreenCoat Hiarc 27 μm GreenCoat Hiarc mat 27 μm		
	Hrúbka ocele (podľa EN 508-1: 2014):	0,50 mm 0,60 mm		
	Typ a hrúbka spodnej povrchovej úpravy:	Epoxy min. 7 μm		

Podrobná špecifikácia výrobu/materiálu je uvedená v potvrdení objednávky alebo v dodacích dokumentoch.

POZNÁMKA: krytiny Ruukki Classic Design sú k dispozícii aj s antikondenzačnou alebo protihlukovou vrstvou podľa normy EN 14782. Classic Design s antikondenzačnou alebo protihlukovou vrstvou sa na Slovensku predáva/uvádza pod názvom Classic Design s filcom.

Príloha 4 k Prehláseniu o vlastnostiach 10/PP/ZYR – Krytiny so stojatou drážkou

Výrobok		Ruukki Classic Silence SR35-475C SR35-475D	Ruukki Classic SR35-475C SR35-475D SR35-475M	Soffit
Deklarované vlastnosti				
Mechanická odolnosť:		Nie je stanovená žiadna vlastnosť (NPD)		
Vodotesnosť:		Splnené v prípade neperforovaných profilov; v prípade perforovaných profilov nie je stanovená žiadna vlastnosť (NPD)		
Zmena rozmerov:		Oceľ: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$		
Rozmerové tolerancie:		Hrúbka materiálu: EN 10143:2006 Tvar produktu: EN 508-1:2021		
Uvoľňovanie regulovaných látok:		Nie je stanovená žiadna vlastnosť (NPD)		
Požiarna odolnosť z exteriéru:		B _{roof} (t1) v prípade použitia ako zastrešenia (vyžadované použitie mezikusu RA1ACJ pre pozdĺžne napojenie krytiny) NPD v prípade iného konečného použitia	B _{roof} (CWFT) v prípade konečného použitia ako zastrešenie NPD v prípade iného konečného použitia	
Reakcia na oheň (oceľová krytina s organickou povrchovou úpravou):		Oceľový profil s jednou z vyššie uvedených povrchových úprav a dodatočnou vrstvou akustickej plsti na spodnej strane profilu: B-s1, d0	Polyester 25 µm: A1 (CWFT) Polyester matt 29 µm: NPD Polyester Rough matt 30 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Crown BT 26 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT 50 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT matt 50 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Hiarc 27 µm: A1-s1, d0 GreenCoat Hiarc matt 27 µm: A1-s1,d0	Polyester 25 µm: A1 (CWFT) Polyester Rough matt 30 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Crown BT 26 µm: A2-s1, d0 Polyester wood 25 µm: A1 (CWFT) Polyester wood 30 µm: NPD
Trvanlivosť:	Typ ocele a typ vrchnej povrchovej úpravy:	<u>S280GD+Z275</u> Polyester 25 µm (Ruukki 30) Polyester Rough matt 30 µm (Ruukki 30) GreenCoat Crown BT 26 µm (Ruukki 40) GreenCoat Pural BT 50 µm (Ruukki 50) GreenCoat Pural BT matt 50 µm (Ruukki 50) GreenCoat Hiarc 27 µm GreenCoat Hiarc matt 27 µm <u>S280GD+ZM140</u> <u>S280GD+ZM120</u> Polyester 25 µm (Ruukki 20) Polyester matt 29 µm (Ruukki 20)		<u>S280GD+Z275</u> Polyester 25 µm Polyester Rough matt 30 µm GreenCoat Crown BT 26 µm <u>DX51D+Z275</u> <u>DX51D+ZM140</u> <u>DX51D+ZM120</u> Polyester wood 25 µm Polyester wood 30 µm
	Hrúbka ocele (podľa EN 508-1: 2014):	0,50 mm 0,60 mm		0,50 mm
	Typ a hrúbka spodnej povrchovej úpravy:	Epoxy min. 7 µm		

Podrobná špecifikácia výrobu/materiálu je uvedená v potvrdení objednávky alebo v dodacích dokumentoch.

POZNÁMKA: krytiny Ruukki Classic sú k dispozícii aj s antikondenzačnou alebo protihlukovou vrstvou podľa normy EN 14782. Classic Silence sa na Slovensku predáva/uvádza pod názvom Classic s filcom. Soffit je možné vyrábať aj v perforovanej verzii.

Príloha 5 k Prehláseniu o vlastnostiach 10/PP/ZYR – Trapézové profily

Výrobok		Ruukki T20	Ruukki T35	Ruukki T40
Deklarované vlastnosti		T20-72-1095 T20-29-1095 T20-29W-1095	T35-119-1035 T35-40-1035 T35-119X-1035 T35-40X-1035 T35-40XW-1035	T40-119-925 T40-40-925 T40-119X-925 T40-40X-925
Mechanická odolnosť:		0,50 (S280GD): 700 mm 0,60 (S280GD): 1000 mm 0,70 (S280GD): 1100 mm 0,60 (S320GD): 1100 mm 0,70 (S320GD): 1200 mm	0,50 (S280GD): 800 mm 0,60 (S280GD): 1700 mm 0,70 (S280GD): 2300 mm 0,60 (S320GD): 2200 mm 0,70 (S320GD): 2300 mm	0,50 (S280GD): 800 mm 0,60 (S280GD): 1700 mm 0,70 (S280GD): 2300 mm 0,60 (S320GD): 2200 mm 0,70 (S320GD): 2300 mm
Vodotesnosť:		Splnené v prípade neperforovaných profilov; v prípade perforovaných profilov nie je stanovená žiadna vlastnosť (NPD)		
Zmena rozmerov:		Oceľ: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$		
Rozmerové tolerancie:		Hrúbka materiálu: EN 10143:2006 Tvar produktu: EN 508-1:2021		
Uvoľňovanie regulovaných látok:		Nie je stanovená žiadna vlastnosť (NPD)		
Požiarna odolnosť z exteriéru:		B_{roof} (CWFT) v prípade konečného použitia ako zastrešenia, NPD v prípade iného konečného použitia		
Reakcia na oheň (oceľová krytina s organickou povrchovou úpravou):		Plain galvanized Z275: A1 (CWFT) Polyester 25 μm : A1 (CWFT) Polyester matt 29 μm : NPD Polyester Rough matt 30 μm : A2-s1, d0 GreenCoat Crown BT 26 μm : A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT 50 μm : A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT matt 50 μm : A2-s1, d0 GreenCoat Hiarc 27 μm : A1-s1, d0 GreenCoat Hiarc matt 27 μm : A1-s1, d0 GreenCoat Hiarc max 40 μm : A1-s1, d0		
Trvanlivosť:	Typ ocele a typ vrchnej povrchovej úpravy:	<u>S280GD+Z275</u> <u>S320GD+Z275</u> Plain galvanized Z275 Polyester 25 μm (Ruukki 30) Polyester Rough matt 30 μm (Ruukki 30) GreenCoat Crown BT 26 μm (Ruukki 40) GreenCoat Pural BT 50 μm (Ruukki 50) GreenCoat Pural BT matt 50 μm (Ruukki 50) GreenCoat Hiarc 27 μm / GreenCoat Hiarc matt 27 μm GreenCoat Hiarc max 40 μm <u>S280GD+ZM140</u> <u>S280GD+ZM120</u> Polyester 25 μm (Ruukki 20) Polyester matt 29 μm (Ruukki 20)		
	Hrúbka ocele (podľa EN 508-1:2014):	0,50 mm; 0,60 mm; 0,70 mm		
	Typ a hrúbka spodnej povrchovej úpravy:	Epoxy minimum 7 μm		

Podrobná špecifikácia výrobku/materiálu je uvedená v potvrdení objednávky alebo v dodacích dokumentoch.

POZNÁMKA: trapézové profily sú k dispozícii aj s antikondenzačnou vrstvou alebo v perforovanej verzii podľa normy EN 14782.