



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 10/PP/ZYR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Blachodachówki:	
Ruukki Finnera TS52-330-1140	Ruukki Monterrey TS39-350-1100W
Ruukki Hyygge	Ruukki Monterrey Grand TS54-350-1100
Ruukki Frigge TS41-350-1185	Ruukki Modular TS47-350-1145
Ruukki Adamante TS55-350-1125	
Blachy na rąbek stojący	
Ruukki Classic Design SR32-271C	Ruukki Classic SR35-475C
Ruukki Classic Design SR32-271M	Ruukki Classic SR35-475D
Ruukki Classic Design SR32-355C	Ruukki Classic SR35-475M
Ruukki Classic Design SR32-355M	Ruukki Classic Pro 510C
Ruukki Classic Design SR32-475C	Ruukki Classic Pro 510M
Ruukki Classic Design SR32-475D	Podbitka dachowa
Ruukki Classic Design SR32-475M	
Ruukki Classic LowCarbon SR32-475C	
Ruukki Classic LowCarbon SR32-475M	
Blachy profilowane	
Ruukki T20-72-1095	Ruukki T40-119-925
Ruukki T20-29-1095	Ruukki T40-40-925
Ruukki T20-29W-1095	Ruukki T40-119X-925
Ruukki T35-119-1035	Ruukki T40-40X-925
Ruukki T35-40-1035	
Ruukki T35-119X-1035	
Ruukki T35-40X-1035	
Ruukki T35-40XW-1035	

2. Zastosowanie:

Blachodachówki:

Samonośne profilowane wyroby metalowe do wykonywania pokryć dachowych

Blachy na rąbek stojący:

Samonośne profilowane wyroby metalowe do wykonywania pokryć dachowych, okładzin ścian, sufitów i wykładzin wewnętrznych

Blachy profilowane:

Samonośne profilowane wyroby metalowe do wykonywania pokryć dachowych, okładzin ścian, sufitów i wykładzin wewnętrznych

3. Producent:

Ruukki Polska Sp. z o.o.
ul. Jaktorowska 13
96-300 Żyrardów, Polska

4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy

5. System AVCP: reakcja na ogień: 3
 odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego dla profilu Ruukki Classic z włókniną akustyczną: 3
 pozostałe właściwości: 4
- 6a. Norma zharmonizowana: PN-EN 14782:2008 "Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych. Charakterystyka wyrobu i wymagania"
- Jednostka notyfikowana: **Instytut Techniki Budowlanej (ITB) (1488)**
Lista powłok klasyfikowanych przez jednostkę pod kątem reakcji na ogień:
Poliester 25 µm
- Reakcja na ogień – profil Ruukki Classic Design, Ruukki Classic LowCarbon, Ruukki Classic lub Ruukki Classic Pro z włókniną akustyczną
- Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego – profil Ruukki Classic Design, Ruukki Classic LowCarbon, Ruukki Classic lub Ruukki Classic Pro z włókniną akustyczną
- Eurofins Expert Services Oy (0809)**
Lista powłok klasyfikowanych przez jednostkę pod kątem reakcji na ogień:
Poliester Rough mat 30 µm
GreenCoat Crown BT 26 µm
GreenCoat Pural BT Satin 50 µm
GreenCoat Pural BT mat 50 µm
GreenCoat Hiarc 27 µm
GreenCoat Hiarc mat 27 µm
GreenCoat Hiarc max 40 µm
7. Deklarowane właściwości użytkowe:
Techniczne właściwości wyrobu w nawiązaniu do jego konfiguracji są dostępne w załączniku do niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych jest dostępna na stronie internetowej Ruukki:
<https://www.ruukki.com/pol/building-envelopes/wsparcie/wsparcie-okladziny-elewacyjne/deklaracje-wlasosci-uzytkowych>
oraz <https://www.ruukki.com/pol/dachy/wsparcie/dokumenty-do-pobrania/certyfikaty-i-deklaracje>

W imieniu producenta podpisać:



Adam Korol
Vice President
Ruukki Construction

Helsinki, 01.10.2025

Załącznik nr 1 do Deklaracji Właściwości Użytkowych nr 10/PP/ZYR Blachodachówki

Produkt		Ruukki Finnera TS52-330-1140	Ruukki Hyygge	Ruukki Frigge TS41-350-1185
Właśc. deklarowane				
Wytrzymałość mechaniczna:		Właściwość nieokreślana (NPD)		
Wodoszczelność:		Spełniona		
Zmiana wymiarów:		Stal: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$		
Tolerancje wymiarowe:		Grubość materiału: wg PN-EN 10143 Tolerancje kształtu: wg PN-EN 508-1		
Wydzielanie substancji niebezpiecznych:		Właściwość nieokreślana (NPD)		
Oddziaływanie ognia zewnętrznego:		B _{roof} (CWFT) przy zastosowaniu jako pokrycie dachowe NPD dla pozostałych zastosowań		
Reakcja na ogień (blacha stalowa z powłoką organiczną) według PN-EN 13501-1:		GreenCoat Crown BT 26 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT Satin 50 µm: A1-s1, d0 GreenCoat Pural BT mat 50 µm: A1-s1, d0	GreenCoat Crown BT 26 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT mat 50 µm: A1-s1, d0	Poliester 25 µm: A1 Poliester Rough mat 30 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Crown BT 26 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT Satin 50 µm: A1-s1, d0 GreenCoat Pural BT mat 50 µm: A1-s1, d0
Trwałość:	Gatunek metalu oraz rodzaj powłoki wierzchniej:	<u>S280GD+Z275</u> GreenCoat Crown BT 26 µm GreenCoat Pural BT Satin 50 µm GreenCoat Pural BT mat 50 µm	<u>S280GD+Z275</u> GreenCoat Crown BT 26 µm GreenCoat Pural BT mat 50 µm	<u>S280GD+Z275</u> Poliester Rough mat 30 µm GreenCoat Crown BT 26 µm GreenCoat Pural BT Satin 50 µm GreenCoat Pural BT mat 50 µm
	Grubość metalu:	0,5 mm	0,6 mm	0,5 mm
	Rodzaj i grubość powłoki spodniej:	Epoxy minimum 7 µm		

Szczegółowa konfiguracja produktu / materiałów jest podana na potwierdzeniu zamówienia oraz w specyfikacji dostawy.

Załącznik nr 2 do Deklaracji Właściwości Użytkowych nr 10/PP/ZYR Blachodachówki

Produkt		Ruukki Adamante TS55-350-1125	Ruukki Modular TS47-350-1145	Ruukki Monterrey TS39-350-1100W	Ruukki Monterrey Grand TS54-350-1100
Właśc. deklarowane					
Wytrzymałość mechaniczna:		Właściwość nieokreślana (NPD)			
Wodoszczelność:		Spełniona			
Zmiana wymiarów:		Stal: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$			
Tolerancje wymiarowe:		Grubość materiału: wg PN-EN 10143 Tolerancje kształtu: wg PN-EN 508-1			
Wydzielanie substancji niebezpiecznych:		Właściwość nieokreślana (NPD)			
Oddziaływanie ognia zewnętrznego:		B_{roof} (CWFT) przy zastosowaniu jako pokrycie dachowe NPD dla pozostałych zastosowań			
Reakcja na ogień (blacha stalowa z powłoką organiczną) według PN-EN 13501-1:		Poliester 25 μm : A1 (CWFT) Poliester mat 29 μm : NPD Poliester Rough mat 30 μm : A2-s1, d0 GreenCoat Crown BT 26 μm : A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT Satin 50 μm : A1-s1, d0 GreenCoat Pural BT mat 50 μm : A1-s1, d0			
Trwałość:	Gatunek metalu oraz rodzaj powłoki wierzchniej:	<u>S280GD+Z275</u> Poliester 25 μm Poliester Rough mat 30 μm GreenCoat Crown BT 26 μm GreenCoat Pural BT Satin 50 μm GreenCoat Pural BT mat 50 μm <u>S280GD+ZM140</u> <u>S280GD+ZM120</u> Poliester 25 μm Poliester mat 29 μm			
	Grubość metalu:	0,5 mm			
	Rodzaj i grubość powłoki spodniej:	Epoxy minimum 7 μm			

Szczegółowa konfiguracja produktu / materiałów jest podana na potwierdzeniu zamówienia oraz w specyfikacji dostawy.

Załącznik nr 3 do Deklaracji Właściwości Użytkowych nr 10/PP/ZYR Blachy na rąbek stojący

Produkt Właśc. deklarowane		Ruukki Classic Design SR32-271C SR32-271M	Ruukki Classic Design SR32-355C SR32-355M	Ruukki Classic Design SR32-475C SR32-475D SR32-475M
Wytrzymałość mechaniczna:		Właściwość nieokreślana (NPD)		
Wodoszczelność:		Spełniona dla produktów nieperforowanych, NPD dla produktów perforowanych		
Zmiana wymiarów:		Stal: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$		
Tolerancje wymiarowe:		Grubość materiału: wg PN-EN 10143 Tolerancje kształtu: wg PN-EN 508-1		
Wydzielanie substancji niebezpiecznych:		Właściwość nieokreślana (NPD)		
Oddziaływanie ognia zewnętrznego:		B_{roof} (CWFT) przy zastosowaniu jako pokrycie dachowe (wyroby standardowe) B_{roof} (t1) dla pokrycia dachowego Ruukki Classic Design z włókniną akustyczną na spodniej stronie profilu (wymagane łączenie na długości arkuszy przy pomocy stalowej obróbki łączącej RA1ACJ) NPD dla pozostałych zastosowań		
Reakcja na ogień (blacha stalowa z powłoką organiczną) według PN-EN 13501-1:		GreenCoat Crown BT 26 μm : A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT Satin 50 μm : A1-s1, d0 GreenCoat Pural BT mat 50 μm : A1-s1, d0 GreenCoat Hiarc 27 μm A1-s1, d0 GreenCoat Hiarc mat 27 μm : A1-s1, d0 Profil stalowy pokryty od strony wierzchniej jedną z powłok organicznych wymienionych poniżej i dodatkową warstwą włókniny akustycznej na stronie spodniej: B-s1, d0		
Twerność:	Gatunek metalu oraz rodzaj powłoki wierzchniej:	<u>S280GD+Z275</u> GreenCoat Crown BT 26 μm GreenCoat Pural BT Satin 50 μm GreenCoat Pural BT mat 50 μm GreenCoat Hiarc 27 μm GreenCoat Hiarc mat 27 μm		
	Grubość metalu:	0,5 mm 0,6 mm		
	Rodzaj i grubość powłoki spodniej:	Epoxy minimum 7 μm		

Szczegółowa konfiguracja produktu / materiałów jest podana na potwierdzeniu zamówienia oraz w specyfikacji dostawy.

UWAGA: Profile Ruukki Classic Design są opcjonalnie dostępne również w wersji z włókniną antykondensacyjną lub akustyczną, gdyż norma PN-EN 14782 dopuszcza znakowanie CE również dla takiej konfiguracji wyrobu końcowego.

Załącznik nr 4 do Deklaracji Właściwości Użytkowych nr 10/PP/ZYR Blachy na rąbek stojący

Produkt Właśc. deklarowane		Ruukki Classic LowCarbon SR32-475C SR32-475M
Wytrzymałość mechaniczna:		Właściwość nieokreślana (NPD)
Wodoszczelność:		Spełniona dla produktów nieperforowanych, NPD dla produktów perforowanych
Zmiana wymiarów:		Stal: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Tolerancje wymiarowe:		Grubość materiału: wg PN-EN 10143 Tolerancje kształtu: wg PN-EN 508-1
Wydzielanie substancji niebezpiecznych:		Właściwość nieokreślana (NPD)
Oddziaływanie ognia zewnętrznego:		B _{roof} (CWFT) przy zastosowaniu jako pokrycie dachowe (wyroby standardowe) B _{roof} (t1) dla pokrycia dachowego Ruukki Classic LowCarbon z włókniną akustyczną na spodniej stronie profilu (wymagane łączenie na długości arkuszy przy pomocy stalowej obróbki łączącej RA1ACJ) NPD dla pozostałych zastosowań
Reakcja na ogień (blacha stalowa z powłoką organiczną) według PN-EN 13501-1:		GreenCoat Pural BT mat 50 µm: A1-s1, d0 Profil stalowy pokryty od strony wierzchniej powłoką GreenCoat Pural BT mat i dodatkową warstwą włókniny akustycznej na stronie spodniej: B-s1, d0
Trwałość:	Gatunek metalu oraz rodzaj powłoki wierzchniej:	<u>S280GD+Z275</u> GreenCoat Pural BT mat 50 µm (Ruukki 50)
	Grubość metalu:	0,5 mm
	Rodzaj i grubość powłoki spodniej:	Epoxy minimum 7 µm

Szczegółowa konfiguracja produktu / materiałów jest podana na potwierdzeniu zamówienia oraz w specyfikacji dostawy.

UWAGA: Profile Ruukki Classic LowCarbon są opcjonalnie dostępne również w wersji z włókniną akustyczną, gdyż norma PN-EN 14782 dopuszcza znakowanie CE również dla takiej konfiguracji wyrobu końcowego.

Załącznik nr 5 do Deklaracji Właściwości Użytkowych nr 10/PP/ZYR
Blachy na rąbek stojący

Produkt		Ruukki Classic Pro 510C 510M	Ruukki Classic SR35-475C SR35-475D SR35-475M	Podbitka dachowa
Właśc. deklarowane				
Wytrzymałość mechaniczna:		Właściwość nieokreślana (NPD)		
Wodoszczelność:		Spełniona dla produktów nieperforowanych, NPD dla produktów perforowanych		
Zmiana wymiarów:		Stal: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$		
Tolerancje wymiarowe:		Grubość materiału: wg PN-EN 10143 Tolerancje kształtu: wg PN-EN 508-1		
Wydzielanie substancji niebezpiecznych:		Właściwość nieokreślana (NPD)		
Oddziaływanie ognia zewnętrznego:		B_{roof} (CWFT) przy zastosowaniu jako pokrycie dachowe (produkty standardowe) B_{roof} (t1) dla pokrycia dachowego Ruukki Classic Pro i Ruukki Classic z włókniną akustyczną na spodniej stronie profilu (wymagane łączenie na długości arkuszy przy pomocy stalowej obróbki łączącej RA1ACJ) NPD dla pozostałych zastosowań		B_{roof} (CWFT) przy zastosowaniu jako pokrycie dachowe NPD dla pozostałych zastosowań
Reakcja na ogień (blacha stalowa z powłoką organiczną) według PN-EN 13501-1:		Poliester 25 μm : A1 (CWFT) Poliester mat 29 μm : NPD Poliester Rough mat 30 μm : A2-s1, d0 GreenCoat Crown BT 26 μm : A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT Satin 50 μm : A1-s1, d0 GreenCoat Pural BT mat 50 μm : A1-s1, d0 GreenCoat Hiarc 27 μm : A1-s1, d0 GreenCoat Hiarc mat 27 μm : A1-s1, d0 Profil stalowy pokryty od strony wierzchniej jedną z powłok organicznych wymienionych poniżej i dodatkową warstwą włókniny akustycznej na stronie spodniej: B-s1, d0		Poliester 25 μm : A1 (CWFT) Poliester Rough mat 30 μm : A2-s1, d0 GreenCoat Crown BT 26 μm : A2-s1, d0 Poliester wood 25 μm : A1 (CWFT) Poliester wood 30 μm : NPD
Trwałość:	Gatunek metalu oraz rodzaj powłoki wierzchniej:	<u>S280GD+Z275</u> Poliester 25 μm Poliester Rough mat 30 μm GreenCoat Crown BT 26 μm GreenCoat Pural BT Satin 50 μm GreenCoat Pural BT mat 50 μm GreenCoat Hiarc 27 μm GreenCoat Hiarc mat 27 μm <u>S280GD+ZM140</u> <u>S280GD+ZM120</u> Poliester 25 μm Poliester mat 29 μm		<u>S280GD+Z275</u> Poliester 25 μm Poliester Rough mat 30 μm GreenCoat Crown BT 26 μm <u>DX51D+Z275</u> <u>DX51D+ZM140</u> <u>DX51D+ZM120</u> Poliester wood 25 μm Poliester wood 30 μm
	Grubość metalu:	0,5 mm 0,6 mm		0,5 mm
	Rodzaj i grubość powłoki spodniej:	Epoxy minimum 7 μm		

Szczegółowa konfiguracja produktu / materiałów jest podana na potwierdzeniu zamówienia oraz w specyfikacji dostawy.

UWAGA: Profile Classic są opcjonalnie dostępne również w wersji z włókniną antykondensacyjną lub akustyczną, gdyż norma PN-EN 14782 dopuszcza znakowanie CE również dla takiej konfiguracji wyrobu końcowego. Podbitka dachowa jest opcjonalnie dostępna również jako perforowana.

Załącznik nr 6 do Deklaracji Właściwości Użytkowych nr 10/PP/ZYR

Blachy profilowane

Produkt		Ruukki T20	Ruukki T35	Ruukki T40
Właśc. deklarowane		T20-72-1095 T20-29-1095 T20-29W-1095	T35-119-1035 T35-40-1035 T35-119X-1035 T35-40X-1035 T35-40XW-1035	T40-119-925 T40-40-925 T40-119X-925 T40-40X-925
	Wytrzymałość mechaniczna:	0,5 (S280GD): 700 mm 0,6 (S280GD): 1000 mm 0,7 (S280GD): 1100 mm 0,6 (S320GD): 1100 mm 0,7 (S320GD): 1200 mm	0,5 (S280GD): 800 mm 0,6 (S280GD): 1700 mm 0,7 (S280GD): 2300 mm 0,6 (S320GD): 2200 mm 0,7 (S320GD): 2300 mm	0,5 (S280GD): 800 mm 0,6 (S280GD): 1700 mm 0,7 (S280GD): 2300 mm 0,6 (S320GD): 2200 mm 0,7 (S320GD): 2300 mm
	Wodoszczelność:	Spełniona dla produktów nieperforowanych, NPD dla produktów perforowanych		
	Zmiana wymiarów:	Stal: 12 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹		
	Tolerancje wymiarowe:	Grubość materiału: wg PN-EN 10143 Tolerancje kształtu: wg PN-EN 508-1		
	Wydzielanie substancji niebezpiecznych:	Właściwość nieokreślana (NPD)		
	Oddziaływanie ognia zewnętrznego:	B _{roof} (CWFT) przy zastosowaniu jako pokrycie dachowe, NPD dla pozostałych zastosowań		
	Reakcja na ogień (blacha stalowa z powłoką organiczną) według PN-EN 13501-1:	O cynk Z275: A1 (CWFT) Poliester 25 µm: A1 (CWFT) Poliester mat 29 µm: NPD Poliester Rough mat 30 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Crown BT 26 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT Satin 50 µm: A1-s1, d0 GreenCoat Pural BT mat 50 µm: A1-s1, d0 GreenCoat Hiarc 27 µm: A1-s1, d0 GreenCoat Hiarc mat 27 µm: A1-s1, d0 GreenCoat Hiarc max 40 µm: A1-s1, d0		
Trwałość:	Gatunek metalu oraz rodzaj powłoki wierzchniej:	<u>S280GD+Z275</u> <u>S320GD+Z275</u> O cynk Z275 Poliester 25 µm Poliester Rough mat 30 µm GreenCoat Crown BT 26 µm GreenCoat Pural BT Satin 50 µm GreenCoat Pural BT mat 50 µm GreenCoat Hiarc 27 µm GreenCoat Hiarc mat 27 µm GreenCoat Hiarc max 40 µm <u>S280GD+ZM140</u> <u>S280GD+ZM120</u> Poliester 25 µm Poliester mat 29 µm		
	Grubość metalu:	0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm		
	Rodzaj i grubość powłoki spodniej:	Epoxy minimum 7 µm		

Szczegółowa konfiguracja produktu / materiałów jest podana na potwierdzeniu zamówienia oraz w specyfikacji dostawy.

UWAGA: UWAGA: Blachy profilowane są opcjonalnie dostępne również w wersji z włókniną antykondensacyjną lub akustyczną, gdyż norma PN-EN 14782 dopuszcza znakowanie CE również dla takiej konfiguracji wyrobu końcowego.