



TOIMIVUSDEKLARATSIOON No. 1119

1. Tootte unikaalne kood:
**Universaalne hingav aluskate maksimaalse töökindluse tagamiseks Ruukki 175 FIX (50m x 1,5m),
Ruukki 175 FIX (20m x 1,5m)**

2. Kavandatud kasutus: Aluskate katustele
Aluskate seintele

3. Tootja : Ruukki Products AS
80010 Turba 7
Pärnu
Estonia

4. Autoriseeritud esindaja: Pole rakendatud

5. AVCP tase: tuletundlikkus: 3, muud omadused: 4

- 6a. Harmoneeritud standard: EN 13859-1:2014; EN 13859-2:2014 Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Aluskatete määratlused ja omadused. Osa 1: Tükkmaterjalidest katuste aluskatted. Osa 2: Seinte aluskatted.

- Teavitatud asutus: FIW e.V. München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling,
Not. No.: 0751
respectively MPA, Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig,
Not. No.: **0761**

7. Deklareeritud omadused: Tootte põhiomaduste deklareeritud toimivus vastavalt CPR 305/2011 on toodud Toimivusdeklaratsiooni lisas.

Ülaltoodud toote toimivus vastab deklareeritud toimivuste kogumile. Käesolev Toimivusdeklaratsioon on välja antud vastavuses EÜ Regulatsiooniga CPR 305/2011 punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:

Ove Erm
Senior Technical Consultant, Quality
Ruukki Products AS
Pärnu 31.10.2022

Lisa 1 Toimivusdeklaratsioonile 1119

Tootja: Ruukki Products AS, 80010 Turba 7, Pärnu, Eesti

OLULISED OMADUSED	TOIMIVUS	HARMONEERITUD TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON
Tuletundlikkus	E	
Veepidavus	W1	
Tõmbeomadused (N/50mm) (pikisuunas/ristisuunas)	460/400 +/-30	
Rebimistugevus (N) (naelakatse)	350/375 +/-30	EN 13859-1: 2010 EN 13859-2: 2010
Paindumus	-25°C	
Tõmbeomadused (N/50mm) pärast vanandamist (pikisuunas/ristisuunas)	400/350 +/-30	
Veepidavus pärast vanandamist	W1	

Toote/materjali täpne spetsifikatsioon on toodud tellimuse kinnitusel või tamedokumentides.