

RUUKKI BUTYL BAND PRO BUTÜÜLLINT

Toote kirjeldus

Butüülil põhinev kahepoolne lahustivaba teip. Kasutatakse aurutõkke, katusemembraanide, vundamendimembraanide ja teiste plastikust, betoonist, savist ning metallist ehitusmaterjalide liidete tihendamiseks. Keskkonnasäästlik ja -sõbralik toode. Kleepuv pind on kaitstud kaitsekilega.



Toote omadused ja eelised

- Niiskuskindel
- UV kindel
- Elastne ja lihtne paigaldada
- Tagab õhukindlad ühendused

Pakend

- 8 rulli karbis
- 240 karpi alusel

Tehnilised andmed

Materjal	Butüül, kaitsepaber
Rulli laius	45 mm
Rulli pikkus	20 m
Paksus	1,5 mm
Tihedus	1,65 g/cm ³
Tõmbetugevus	24 N/cm ³
Rebimiskindlus	21 N/cm
Temperatuurikindlus	-40°C kuni +90°C
Vastupidavus vananemisele	Vananemiskindel
Värv	Hall

RUUKKI BUTYL BAND PRO BUTÜÜLLINT

Kasutusala

Toodet kasutatakse põhiliselt niiskuskindlate ühenduste loomiseks katuseembraani ja distanttsiistu vahel. Kohtades, kus naelad ja klambrid läbistavad katuseembraani, tagab see vajaliku tiheduse. Teip sobib enamiku ehitusmaterjalidega, nagu näiteks aurutõkke- ja katusekiled, metall, plastik, tellis, betoon ja puitmaterjalid. See töötab suurepäraselt õhutihedate kinnituste loomiseks aluskatte- ja/või tuuletõkkembraanide vahel.

Ladustamine ja transport

Toodet tuleb hoida originaalpakendis kuivas ruumis kaitstuna otsese päikese kiirguse eest. Toodet on soovitatav transportida suletud transpordivahenditega ja viisil, mis kaitseb neid kahjustuste eest. Toodet tuleks kaitsta eelkõige keemiliste mõjurite eest nagu lahustipõhised ained, kuna need võivad toote tehnilisi parameetreid vähendada või seda jäädavalt kahjustada.

Käesolev juhend on koostatud võimalikult täpselt. Me ei vastuta siiski võimalike vigade eest või informatsiooni väärist rakendamisest tingitud otseste või kaudsete kahjude eest. Jätame endale õiguse teha trükises muudatusi.