



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

No. 02023.001.20130630_EE

1. Toote unikaalne kood: **Katuse aluskate Ruukki 50**

Nimetus	Artikkel	Mõõtmed
Ruukki 50, 60m ²	07541	1,5m x 40m
Ruukki 50, 30m ²	07561	1,5m x 20m
Ruukki 50, 75m ²	07551	1,5m x 50m
Ruukki 50, 37,5m ²	07553	1,5m x 25m

2. Kavandatud kasutus: Aluskate liigendatud katustele
Aluskate liigendatud seintele

3. Tootja: Tectis Oy
Mätkimiehentie 19, 02780 Espoo
Kasutajatehas: Ruukki Products AS
Turba 7, 80010 Pärnu

4. Autoriseeritud esindaja: Pole rakendatud

5. AVCP tase: 3

6. Harmoneeritud standard: EN 13859-1:2014; EN 13859-2:2014 Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Aluskatete määratlused ja omadused. Osa 1: Tükkmaterjalidest katuste aluskatted. Osa 2: Seinte aluskatted.

7. Teavitatud asutus: VTT Expert Services Oy (authorised body, NB 0809) viis läbi toote tüübikatsed vastavalt Süsteemile 3 (Initial Type Test, ITT) ja koostas katseraporti No. VTT-S-04425-09.

8. Deklareeritud omadused: Toote põhiomaduste deklareeritud toimivus vastavalt CPR 305/2011 on toodud Toimivusdeklaratsiooni lisas.

Punktis 1 ja 2 kindlaksmääratud toodete toimivus on kooskõlas standardite EN 13859-1:2014; EN 13859-2:2014 poolt määratud toimivustega ja vastab Toimivusdeklaratsiooni Lisas 1 toodud näitajatele. Käesolev Toimivusdeklaratsioon on välja antud vastavuses EÜ Regulatsiooniga CPR 305/2011 punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:



Ove Erm
Senior Technical Consultant, Quality
Ruukki Products AS
Pärnu 01.03.2025

Lisa 1 Toimivusdeklaratsioonile 02023.001.20130630_EE

OLULISED OMADUSED	TOIMIVUS	HARMONEERITUD TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON
Tuletundlikkus	E	
Veepidavus	W1	
Tõmbetugevus pikisuunas	690 N/50mm ±50	
Pikenemiskiir pikisuunas	20% ±5	
Tõmbetugevus laiuse suunas	295 N/50mm ±50	
Pikenemiskiir laiuse suunas	32% ±5	
Rebimistugevus (naelakatse) pikisuunas	433N ±20	
Rebimistugevus (naelakatse) laiuse suunas	459N ±20	EN 13859-1: 2010 EN 13859-2: 2010
Temperatuuritaluvus	+90°C	
Painduvus	-20°C	
Pärast vanandamist:		
Tõmbetugevus pikisuunas	670 N/50mm ±50	
Tõmbetugevus laiuse suunas	310 N/50mm ±50	
Veepidavus pärast vanandamist	W1	

Toote/materjali täpne spetsifikatsioon on toodud tellimuse kinnitusel või tarnedokumentides.