



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

No. 02026.001.20130630_EE

1. Toote unikaalne kood: **Kerge aluskate Ruukki 30 (40m x 1,5m)**

2. Kavandatud kasutus: Aluskate liigendatud katustele
Aluskate liigendatud seintele

3. Tootja: **Tectis Oy**
Mäntimiehentie 19, 02780 Espoo
- Kasutajatehas: Ruukki Products AS
Turba 7, 80010 Pärnu

4. Autoriseeritud esindaja: Pole rakendatud

5. AVCP tase: tuletundlikkus: 3, muud omadused: 4

- 6a. Harmoneeritud standard: EN 13859-1:2014; EN 13859-2:2014 Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Aluskatete määratlused ja omadused. Osa 1: Tükkmaterjalidest katuste aluskatted. Osa 2: Seinte aluskatted.

- Teavitatud asutus: VTT Expert Services Oy (authorised body, NB 0809) conducted type testing of the product according to System 3 (Initial Type Test, ITT) and prepared a test report No. VTT-S-04425-09.

7. Deklareeritud omadused: Toote põhiomaduste deklareeritud toimivus vastavalt CPR 305/2011 on toodud Toimivusdeklaratsiooni lisas.

Punktis 1 ja 2 kindlaksmääratud toodete toimivus on kooskõlas standardite EN 13859-1:2014; EN 13859-2:2014 poolt määratud toimivustega ja vastab Toimivusdeklaratsiooni Lisas 1 toodud näitajatele.
Käesolev Toimivusdeklaratsioon on välja antud vastavuses EÜ Regulatsiooniga CPR 305/2011 punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:



Hanno Pangsepp
Kvaliteedijuht
Ruukki Products AS, Pärnu
01.09.2017

Lisa 1 Toimivusdeklaratsioonile 02026.001.20130630_EE

OLULISED OMADUSED	TOIMIVUS	HARMONEERITUD TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON
Tuletundlikkus	F	EN 13859-1: 2010 EN 13859-2: 2010
Veepidavus	W1	
Tõmbetugevus pikisuunas Pikenemiskiir pikisuunas Tõmbetugevus laiuse suunas Pikenemiskiir laiuse suunas	515 N/50mm +/-50 39% +/-5 416 N/50mm +/-50 32% +/-5	
Rebimistugevus (naelakatse) pikisuunas Rebimistugevus (naelakatse) laiuse suunas	314N +/-20 231N +/-20	
Painduvus	-20°C	
Pärast vanandamist: Tõmbetugevus pikisuunas Tõmbetugevus laiuse suunas	466 N/50mm +/-50 (jääk 90%) 424 N/50mm +/-50 (jääk 100%)	
Veepidavus pärast vanandamist	W1	

Toote/materjali täpne spetsifikatsioon on toodud tellimuse kinnitusel või tarnedokumentides.