

Tehniline deklaratsioon - Siba Tech vihmaveesüsteem

1. Toote kood: **Siba Tech vihmaveesüsteem**

2. Toote tüübid:

Vihmaveerenn 140 mm
Vihmaveesüsteemi koostisosad
Kinnitusdetailid

3. Kavandatud kasutus: Profileeritud metallist tooted ning kinnitusdetailid vihmavee äravooluks katuselt ning muudelt ehituskonstruktsioonidelt.

4. Tootja: Ruukki Polska Sp. z o.o.
Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, Poland
Kasutajatehas: Ruukki Products AS, Turba 7
80010 Pärnu, Eesti

5. Deklareeritud omadused: Toote ja selle detailide tehnilised omadused on esitatud käesoleva dokumendi lisas ja alljärgnevas tabelis.

Ehitustoote põhiomadused kavandatud kasutusala puhul	Värvkattega teraslehest valmistatud detailide tehnilised andmed
Teraspleki paksus:	0,6 mm
Tsingi kiht:	Z275 (275 g/m ²)
Pealmise kattekihi liik:	GreenCoat RWS Pro
Pealmise kattekihi pakus:	35 µm
Läige:	40
Väikseim painderaadius:	0,5T
UV-kindlus:	R _{uv} 3
Korrosioonikindluse klass:	RC5
Deklareeritud keskkonnaklass vastavalt PN-EN ISO 12944-2:	C3 VH C4 H
Kriimustuskindlus:	30N
Kõrgeim töötemperatuur:	100 °C
Madalaim vormimistemperatuur:	- 15 °C
Toote kuju lubatavad tolerantsid:	Vastavalt PN-EN 22768-1: 1999

Ehitustoote põhiomadused kavandatud kasutusala puhul	Pulbervärviga kaetud terasest detailide tehnilised omadused	
Teraspleki paksus:	1,0 mm / 3,0 mm	
Tsingi kiht:	miinimum 5 µm	
Pealmise kattekihi liik:	pulbervärv	
Pealmise kattekihi pakus:	miinimum 60 µm	
Deklareeritud keskkonnaklass vastavalt PN-EN ISO 12944-2:	C3 H	
Värvikihi kleepuvus aluspinnale:	Klass 0	
Vastupidavus kondenseerunud veeaurule pärast 1500 tundi:	Kahjustused puuduvad	
Vastupidavus neutraalsele soolapihustusele pärast 500 tundi:	Kahjustused puuduvad	
Toote kuju lubatavad tolerantsid:	Vastavalt PN-EN 22768-1: 1999	

Plekist vihmaveesüsteemi tooted on mittepõlevad ehituselemendid. Kui tooted on paigaldatud Ruukki Products AS paigaldusjuhiste järgi, ei ohusta need tervist ega keskkonda.



Siba Tech süsteemi detaile ja kogu süsteemi tehnilisi omadusi on katsetatud Varssavi Ehitusuuringute Instituudi poolt ning testitud omadused on kinnitatud asjakohaste asutuste poolt.

Tootja nimel allkirjastanud:



Ove Erm
Senior Technical Consultant, Quality
Ruukki Products AS
Pärnu 03.05.2024

Siba Tech süsteemi detailid

Pilt	Toote nimi	Tüüp	Info
	Vihmaveerenn	140 mm	3000 mm
		140 mm	4000 mm
	Sisemine nurk 90°, kandiline/väliline nurk 90°, ümar	140 mm	
			
	Sisemine nurk 90°, ümar/väliline nurk 90°, kand	140 mm	
			
	Rennijätk	140 mm	
			
	Renniots: vasak pool kandiline, parem ümar	140 mm	
			
	Renniots: parem pool kandiline, vasak ümar	140 mm	
			
	Lühike konks, kandiline	140 mm	
			
	Compact konks, kandiline	140 mm	
			
	Pikk konks, kandiline	140 mm	
			
	Lühike konks, ümar	140 mm	
			
	Compact konks, ümar	140 mm	
			
	Pikk konks, ümar	140 mm	
			

Siba Tech süsteemi detailid

Pilt	Toote nimi	Tüüp	Info
	Vihmaveetoru, kandiline	80 x 80 mm	1000 mm
	Renni allatulek, kandiline	80 x 80 mm	3000 mm
	Põlv/suue, kandiline	140 / 80 x 80	
	Toru kinnitusklamber, kandiline, kivi	80 x 80 mm	
	Toru kinnitusklamber, kandiline, puit	80 x 80 mm	
	Vihmaveetoru, ümar	90 mm	1000 mm
	Renni allatulek, ümar	90 mm	2500 mm
	Põlv, ümar	90 mm	4000 mm
	Suue, ümar	140 / 90	
	Toru kinnitusklamber, ümar, kivi	90 mm	
	Toru kinnitusklamber, ümar, puit		