

BLĪVLENTE ABSORBER

Produkta apraksts

Blīvlente Absorber ir ražota no ūdeni uzsūcoša flīsa materiāla, kas aizsargā pret mitrumu zem distances līstes atbilstoši ZVDH prasībām (Vācija). Saskarē ar ūdeni, tas iesūcas flīsā un, reaģējot ar īpašo materiālu, kas ir pievienots flīsam, izveidojas gēls ar paplašinošu efektu. Pateicoties materiāla paplašinošajam efektam, tas nodrošina labu hermetizāciju starp apakšklāju un distances līstēm. Ūdeni uzsūcošie polimēri var sevī uzsūkt maksimāli tādu ūdens daudzumu, kas ir līdzvērtīgs pašas blīvlentes masai. Ūdenim iztvaikojot, blīvlente sarūk un atgūst savu sākotnējo izmēru.




Produkta īpašības un priekšrocības

- Var izmantot neatkarīgi no temperatūras
- Piestiprināma pie distances līstes ar skavu pistoli
- Videi draudzīgs un drošs produkts
- Nesmērējošs
- Absorbētais mitrums ātri izdalās gaisā
- Var demontēt pa posmiem

Uzstādīšana

Blīvlente Absorber tiek piestiprināta pie distances līstes ar skavām, ievērojot 1 m atstarpi. Šo darbu var veikt uz zemes vai uz sastatnēm. Flīsa materiāls nav smērējošs vai lipīgs. Piemēram, ja vēlāk tiek uzstādīti jumta logi, blīvlenti var pa posmiem demontēt.



Pielietojums

Blīvlente Absorber nodrošina mitrumizturīgu hermetizāciju zem distances līstes atbilstoši ZVDH prasībām.

Tehniskā informācija

Materiāls	Ūdeni uzsūcošs polimēru filcs
Būvmateriālu klase	B2
Jumta slīpums	> 12°
Mitruma uzsūkšanas spēja	Pastāvīga
Rullja platums/garums	50 mm x 30 m
Temperatūras izturība	Ierobežojumu nav
Citas īpašības	Izturīgs pret laikapstākļiem, aukstumu un novecošanu
UV-izturība	Pastāvīga

Šī instrukcija ir sagatavota iespējami precīzi. Tomēr mēs neatbildam par iespējamām kļūdām, kā arī tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies informācijas nepareiza pielietojuma dēļ. Paturam sev tiesības publikācijā veikt izmaiņas.