



EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

No. 02026.001.20130630_LV

1. Unikāls izstrādājuma tipa indentifikācijas kods: **Antikondensāta plēve Ruukki 30 (40m x 1,5m)**

2. Paredzētais pielietojums: Apakšklājs jumta segumam
Apakšklājs sienām

3. Ražotājs: Tectis Oy
Mäntymiehentie 19, 02780 Espoo
- Lietotāja rūpnīca: Ruukki Products AS
Turba 7, 80010 Pärnava

4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav norādīts

5. AVCP līmenis: ugunsreakcija: 3, citas īpašības: 4

- 6a. Harmonizētie standarti: EN 13859-1:2014; EN 13859-2:2014 Elastīgas hidroizolējošas loksnes. Apakšklāju definīcijas un raksturlielumi. Daļa 1: jumtu segumi. Daļa 2: fasādes.

- Autorizētās iestādes: VTT Expert Services Oy (autorizētā institūcija, NB 0809) veica produkta tipveida testēšanu saskaņā ar 3. sistēmu (Sākotnējā tipveida pārbaude, ITT) un sagatavoja testa ziņojumu Nr. VTT-S-04425-09.

7. Deklarētās īpašības: Produkta galveno īpašību deklarētā veiktspēja saskaņā ar CPR 305/2011 ir norādīta šīs Ekspluatāciju īpašību deklarācijas pielikumā.

1. un 2. punktā noteikto produktu Ekspluatāciju īpašību deklarācija atbilst standartos EN 13859-1:2014 un EN 13859-2:2014 noteiktajām prasībām un atbilst Ekspluatāciju īpašību deklarācijas 1. pielikumā norādītajiem rādītājiem. Šī Ekspluatāciju īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar EK Regulu CPR 305/2011, pamatojoties uz ražotāja vienpersonisko atbildību, kā noteikts 3. punktā.

Ražotāja vārdā parakstījis:



Ove Erm
Senior Technical Consultant, Quality
Ruukki Products AS, Pärnu
14.03.2025

Pielikums Nr.1 Eksploatāciju īpašību deklarācijai 02026.001.20130630_LV

BŪTISKIE RAKSTURLIELUMI	VĒRTĪBA	SASKAŅOTI TEHNISKIE STANDARTI
Reakcija uz uguni	F	
Ūdens necaurlaidība	W1	
Stiepes izturība garenvirzienā	515 N/50mm +/-50	
Pagarinājums garenvirzienā	39% +/-5	
Stiepes izturība šķērsvirzienā	416 N/50mm +/-50	
Pagarinājums šķērsvirzienā	32% +/-5	
Plīsuma izturība garenvirzienā	314N +/-20	EN 13859-1: 2010
Plīsuma izturība šķērsvirzienā	231N +/-20	EN 13859-2: 2010
Elastība	-20°C	
Pēc novecināšanas:		
Stiepes izturība garenvirzienā	466 N/50mm +/-50 (jāāk 90%)	
Stiepes izturība šķērsvirzienā	424 N/50mm +/-50 (jāāk 100%)	
Ūdensnecaurlaidība pēc novecināšanas	W1	

Detalizēta produkta/ materiāla specifikācija tiek dota pie pasūtījuma apstiprināšanas vai pie produkta/ materiāla piegādes.