



EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

No. 02023.001.20130630 _LV

1. Unikāls izstrādājuma tipa indentifikācijas kods: **Antikondensāta plēve Ruukki 30 (40m x 1,5m)**

Nosaukums	Artikuls	Izmēri
Ruukki 50, 60m ²	07541	1,5m x 40m
Ruukki 50, 30m ²	07561	1,5m x 20m
Ruukki 50, 75m ²	07551	1,5m x 50m
Ruukki 50, 37,5m ²	07553	1,5m x 25m

2. Paredzētais pielietojums: Apakšklājs jumta segumam
Apakšklājs sienām

3. Ražotājs:: Tectis Oy
Mäntymiehentie 19, 02780 Espoo
Lietotāja rūpnīca: Ruukki Products AS
Turba 7, 80010 Pärnu

4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav norādīts

5. AVCP līmenis: 3

6a. Harmonizētie standarti: EN 13859-1:2014; EN 13859-2:2014 Elastīgas hidroizolējošas loksnes. Apakšklāju definīcijas un raksturlielumi. Daļa 1: jumtu segumi. Daļa 2: fasādes.

Autorizētās iestādes: VTT Expert Services Oy (autorizētā institūcija, NB 0809) veica produkta tipveida testēšanu saskaņā ar 3. sistēmu (Sākotnējā tipveida pārbaude, ITT) un sagatavoja testa ziņojumu Nr. VTT-S-04425-09.

7. Deklarētās īpašības: Produkta galveno īpašību deklarētā veiktspēja saskaņā ar CPR 305/2011 ir norādīta šīs Eksploatāciju īpašību deklarācijas pielikumā.

1. un 2. punktā noteikto produktu Eksploatāciju īpašību deklarācija atbilst standartos EN 13859-1:2014 un EN 13859-2:2014 noteiktajām prasībām un atbilst Eksploatāciju īpašību deklarācijas 1. pielikumā norādītajiem rādītājiem. Šī Eksploatāciju īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar EK Regulu CPR 305/2011, pamatojoties uz ražotāja vienpersonisko atbildību, kā noteikts 3. punktā.

Ražotāja vārdā parakstījis:



Ove Erm
Senior Technical Consultant, Quality
Ruukki Products AS, Pärnu
14.03.2025

Pielikums Nr.1 Eksploatāciju īpašību deklarācijai 02023.001.20130630_LV

BŪTISKIE RAKSTURLIELUMI	VĒRTĪBA	SASKANOTI TEHNISKIE STANDARTI
Reakcija uz uguni	E	
Ūdens necaurlaidība	W1	
Stiepes izturība garenvirzienā	690 N/50mm ±50	
Pagarinājums garenvirzienā	20% ±5	
Stiepes izturība šķērsvirzienā	295 N/50mm ±50	
Pagarinājums šķērsvirzienā	32% ±5	
Plīsuma izturība garenvirzienā	433N ±20	EN 13859-1: 2010
Plīsuma izturība šķērsvirzienā	459N ±20	EN 13859-2: 2010
Elastība	-20°C	
Pēc novecināšanas:		
Stiepes izturība garenvirzienā	670 N/50mm ±50	
Stiepes izturība šķērsvirzienā	310 N/50mm ±50	
Ūdensnecaurlaidība pēc novecināšanas	W1	

Detalizēta produkta/ materiāla specifikācija tiek dota pie pasūtījuma apstiprināšanas vai pie produkta/ materiāla piegādes.