



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA No. 1119

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
Tvaiku caurlaidīgs apakšklājs Ruukki 150 FIX (50m x 1,5m), Ruukki 150 FIX (20m x 1,5m)

2. Paredzētais pielietojums: Apakšklājs jumta segumam
Apakšklājs sienām

3. Ražotājs: Ruukki Products AS
80010 Turba 7
Pärnava
Igaunija

4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav norādīts

5. AVCP līmenis: sistēma 3


- 6a. Harmonizētie standarti: EN 13859-1:2014; EN 13859-2:2014 Elastīgas hidroizolējošas loksnes. Apakšklāju definīcijas un raksturlielumi. Daļa 1: jumts, Daļa 2: fasāde.

- Autorizētās iestādes: FIW e.V. München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling,
Identifikācijas nr.: 0751
respectively MPA, Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig,
Identifikācijas nr.: **0761**

7. Deklārētās īpašības: Norādītā produkta tehniskie raksturlielumi ir aprakstīti šīs Eksploatācijas Īpašību Deklarācijas pielikumā.

Augstāk minētiem produktiem Eksploatācijas Īpašību Deklarācija atbilst deklarētajām produktu īpašībām. Šī Eksploatācijas Īpašību Deklarācija ir izdota atbilstoši Regulām (EU) nr. 305/2011. Par šo izdoto Eksploatācijas Īpašību Deklarāciju ir atbildīgs vienīgi augstāk norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstīts:



Hanno Pangsepp
Quality Manager
Ruukki Products AS, Pärnu, Construction Division
01.09.2017

Pielikums Nr. 1 pie Ekspluatācijas Īpašību Deklarācijas Nr.1119

Ražotājs: Ruukki Products AS, 80010 Turba 7, Pērnavā, Igaunija

Būvniecības raksturojumi	Vērtība	Saskaņotie tehniskie standarti
Reakcija uz uguni	E	EN 13859-1: 2010 EN 13859-2: 2010
Ūdens necaurlaidība	W1	
Stiepes izturība (N/50mm) (gareniski/šķērseniski)	430/370 +/-30	
Noturība pret plīsumiem (N)	320/340 +/-30	
Elastība	-20°C	
Stiepes izturība (N/50mm) pēc novecināšanas (gareniski/šķērseniski)	380/320 +/-30	
Ūdens necaurlaidība pēc novecināšanas	W1	

Detalizētāka produkta/materiāla specifikācija tiek dota pie pasūtījuma apstiprināšanas vai pie produkta/materiāla piegādes.