



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 1119

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Universāls elpojošs apakšklājs maksimālai uzticamībai **Ruukki 175 FIX (50m x 1,5m), Ruukki 175 FIX (20m x 1,5m)**

2. Paredzētais pielietojums: Apakšklājs jumta segumam
Apakšklājs sienām

3. Ražotājs: Ruukki Products AS
80010 Turba 7
Pērnavā
Igaunija

4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav norādīts

5. AVCP līmenis: reakcija uz uguni: 3, citi: 4

6a. Harmonizētie standarti: EN 13859-1:2014; EN 13859-2:2014 Elastīgas hidroizolējošas loksnes. Apakšklāju definīcijas un raksturlielumi. Daļa 1: jumtu segumi, Part 2: fasādes.

Autorizētās iestādes: FIW e.V. München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling,
Identifikācijas nr.: **0751**
attiecīgi MPA, Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig,
Identifikācijas nr.: **0761**

7. Deklarētās īpašības: Norādītā produkta tehniskie raksturlielumi ir aprakstīti šīs Eksploatācijas Īpašību Deklarācijas pielikumā.

Augstāk minētiem produktiem Eksploatāciju Īpašību Deklarācija atbilst deklarētām produktu īpašībām. Eksploatāciju Īpašību Deklarācija ir izdota atbilstoši Regulām (EU) nr. 305/2011. Par šo izdoto Eksploatāciju Īpašību Deklarāciju ir atbildīgs vienīgi augstāk norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstīts:

Ove Erm
Senior Technical Consultant, Quality
Ruukki Products AS
Pärnu 12.10.2022

Pielikums Nr.1 Eksploatācijas Īpašību Deklarācijai 1119

Ražotājs: Ruukki Products AS, 80010 Turba 7, Pērnavā, Igaunija

BŪTISKIE RAKSTURLIELUMI	VĒRTĪBA	SASKANOTI TEHNISKIE STANDARTI
Reakcija uz uguni	E	EN 13859-1: 2010 EN 13859-2: 2010
Ūdens necaurlaidība	W1	
Stiepes izturība (N/50mm) (gareniski/šķērseniski)	460/400 +/-30	
Izturība pret plīsumiem (N) (gareniski/šķērseniski)	350/375 +/-30	
Elastība	-25°C	
Stiepes izturība (N/50mm) pēc novecināšanas (gareniski/šķērseniski)	400/350 +/-30	
Ūdens necaurlaidība pēc novecināšanas	W1	

Detalizētāka produkta/materiāla specifikācija tiek dota pie pasūtījuma apstiprināšanas vai pie produkta/materiāla piegādes.