

Tehniskā deklarācija - Siba Tech lietus ūdens noteksisstēma

- Produkta kods: **Siba Tech lietus ūdens noteksisstēma**
- Produkta tips:

Tekne 140 mm
Noteksisstēmas elementi
Stiprinājumu detaļas
- Plānotais pielietojums: Profilēti metāla izstrādājumi un stiprinājuma detaļas lietus ūdens novadīšanai no jumta un citām būvkonstrukcijām
- Ražotājs: Ruukki Polska Sp. z o.o.
Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, Polija
Izplatītājs: Ruukki Products AS, Turba 7
80010 Pärnava, Igaunija
- Deklarētās īpašības: Produkta un tā detaļu tehniskās īpašības ir norādītas turpmākajās tabulās.

Būvizstrādājuma galvenās īpašības paredzētajam pielietojumam	No krāsota tērauda loksnēm izgatavoto detaļu tehniskie dati
Tērauda loksnes biezums:	0,6 mm
Cinka slānis:	Z275 (275 g/m ²)
Viršējā pārklājuma veids:	GreenCoat RWS Pro
Viršējā pārklājuma biezums:	35 µm
Spīdums:	40
Mazākais liekuma rādiuss:	0,5T
UV noturība:	R _{uv} 3
Korozijas noturības klase:	RC5
Deklarētā vides klase atbilstoši PN-EN ISO 12944-2:	C3 VH C4 H
Izturība pret skrāpējumiem:	30N
Maksimālā darba temperatūra:	100 °C
Zemākā formēšanas temperatūra:	- 15 °C
Produkta formas pieļaujamās pielaiides:	Saskaņā ar PN-EN 22768-1: 1999

Būvizstrādājuma galvenās īpašības paredzētajam pielietojumam	Ar pulverkrāsu pārklāta tērauda detaļu tehniskās īpašības
Tērauda loksnes biezums:	1,0 mm / 3,0 mm
Cinka slānis:	minimālais 5 µm
Viršējā pārklājuma veids:	pulverkrāsa
Viršējā pārklājuma biezums:	minimālais 60 µm
Deklarētā vides klase atbilstoši PN-EN ISO 12944-2:	C3 H
Krāsas slāņa saķere ar pamatni:	Klase 0
Izturība pret kondensētu ūdens tvaiku pēc 1500 stundām:	Bojājumu nav
Izturība pret neitrālu sāls miglu pēc 500 stundām:	Bojājumu nav
Produkta formas pieļaujamās pielaiides:	Saskaņā ar PN-EN 22768-1: 1999

No skārda izgatavotie lietus ūdens novadīšanas sistēmas izstrādājumi ir nedegoši būvelementi. Ja izstrādājumi ir uzstādīti saskaņā ar Ruukki Products AS uzstādīšanas instrukcijām, tie neapdraud veselību vai vidi.

Siba Tech sistēmas detaļu un visas sistēmas tehniskās īpašības ir pārbaudītas Varšavas Būvniecības pētījumu institūtā, un testētās īpašības ir apstiprinātas attiecīgajās iestādēs.

Ražotāja vārdā parakstījis:




Ove Erm
Senior Technical Consultant, Quality
Ruukki Products AS
Pērnavā 03.05.2024

Siba Tech noteksisistēmas detaļas

Attēls	Nosaukums	Izmērs	Garums
	Tekne	140 mm	3,0 m
		140 mm	4,0 m
	Kantainais iekšējais / pusapaļais ārējais stūris	140 mm	
	Kantainais ārējais / pusapaļais iekšējais stūris	140 mm	
	Tekņu savienotājs	140 mm	
	Teknes gals, kreisais kantainais / labais pusapaļais	140 mm	
	Teknes gals, labais kantainais / kreisais pusapaļais	140 mm	
	DDC P tipa āķis, kantainais	140 mm	
	DDC H tipa āķis, kantainais	140 mm	
	Garais āķis, kantainais	140 mm	
	DDC P tipa āķis, pusapaļais	140 mm	
	DDC H tipa āķis, pusapaļais	140 mm	
	Garais āķis, pusapaļais	140 mm	
	Kantainā notekcaurule	80 x 80 mm	1,0 m
		80 x 80 mm	3,0 m
	Kantainās notekcaurules konektors	140 / 80 x 80	

Siba Tech noteksisstēmas detaļas

Attēls	Nosaukums	Izmērs	Garums
	Līkums / lejasgals, kantainais	80 x 80 mm	
			
	Kantainās notekcaurules stiprinājums betona sienai	80 x 80 mm	
			
	Kantainās notekcaurules stiprinājums koka sienai	80 x 80 mm	
			
	Apaļā notekcaurule	90 mm	3000 mm
		90 mm	1000 mm
	Apaļās notekcaurules konektors	140 / 90	
			
	Līkums	90 mm	
			
	Lejasgals	90 mm	
			
	Notekcaurules stiprinājums betona sienai	90 mm	
			
	Notekcaurules stiprinājums koka sienai	90 mm	
			