



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 9/PP/PAR

1. Unikalus gaminio tipo identifikacinis kodas:

Čerpiniai lakštai	
Monterrey TS39-350-1100	Adamante TS55-350-1130
Monterrey FEB Forma TS44-350-1100	Finnera TS52-330-1140
Monterrey eco TS39-350-1100	
Valcuoti lakštai	
Ruukki Classic SR35-475A	Ruukki Classic Silence SR35-475A
Ruukki Classic SR35-475B	Ruukki Classic Silence SR35-475B
Ruukki Classic SR35-475C	Ruukki Classic Silence SR35-475C
Ruukki Classic SR35-475D	Ruukki Classic Silence SR35-475D
Ruukki Classic SR35-475M	Ruukki Classic Silence SR35-475M
Ruukki Classic AnySide SR35-475C	Ruukki Classic AnySide Silence SR35-475C
Ruukki Classic Design SR35-475C	
Ruukki Classic Design SR35-271C	
Ruukki Classic Design SR35-355C	
Trapeciniai lakštai	
Profiliuotas lakštas T20-79-1100	Profiliuotas lakštas T45-30-905
Profiliuotas lakštas T20-24W-1100	Profiliuotas lakštas T45-60-905
Profiliuotas lakštas T20-24-1100	Profiliuotas lakštas T45-30W-905

2. Paskirtis:
- Čerpiniai lakštai: savilaikiai profiliuoti metalo produktai stogams dengti
- Valcuoti lakštai:
savilaikiai profiliuoti metalo produktai stogams dengti, luboms, sofitams, išorės ir vidaus apkalai
- Profiliuoti lakštai:
savilaikiai profiliuoti metalo produktai stogams dengti, luboms, sofitams, išorės ir vidaus apkalai
3. Gamintojas:
- Ruukki Products AS
Turba 7
80010 Pärnu, Estija
4. Įgaliotasis atstovas:
- Netaikoma
5. ESPVT lygis:
- degumo klasė: 3
reakcija į išorinį gaisrą - „Classic Silence“ profilis ir „Classic AnySide Silence“ profilis: 3
kitos savybės: 4

6a. Darnusis standartas: EN 14782:2007 "Savilaikiai profiliuoti metalo produktai stogų dengimui, luboms, išorės ir vidaus apdailai – Produktų specifikacijos ir reikalavimai"

Notifikuotoji įstaiga:

„Instytut Techniki Budowlanej" (ITB) (1488)

Padengimų, kuriuos ši notifikuotoji įstaiga klasifikavo kaip reaguojančius į ugnį, sąrašas:

Poliesteris 25 µm

Reakcijos į ugnį bandymas - „Ruukki Classic" arba „Ruukki Classic AnySide" profilis su akustiniu sluoksniu

Reakcija į išorinį gaisrą - „Ruukki Classic" arba „Ruukki Classic AnySide" profilis su akustiniu sluoksniu

„VTT Expert Services Oy" (0809)

Padengimų, kuriuos ši notifikuotoji įstaiga klasifikavo kaip reaguojančius į ugnį, sąrašas:

Polyester Rough matt 30 µm

GreenCoat Crown BT 26 µm

GreenCoat Pural BT 50 µm

GreenCoat Pural BT matt 50 µm

GreenCoat Hiarc 27 µm

GreenCoat Hiarc matt 27 µm

Švedijos techninių tyrimų institutas SP (NB 0402)

Padengimų, kuriuos ši notifikuotoji įstaiga klasifikavo kaip reaguojančius į ugnį, sąrašas:

Hard Coat Satyna 50 µm

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: nurodytos produkto konfigūracijos techninės savybės pateikiamos priede prie šios eksploatacinių savybių deklaracijos.

Pirmiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija yra išduota pagal reglamentą (ES) Nr. 305/2011 tik pirmiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:



Ove Erm

Vyresnysis kokybės techninis konsultantas

Ruukki Products AS

Pärnu, 2024-01-04

Priedas 1 prie eksploatacinių savybių deklaracijos 9/PP/PAR – Čerpiniai ir trapeciniai profiliai

Gaminiojas: Rautaruukki Oyj, Panuntie 11, 00620 Helsinki, Suomija
gamykla: Ruukki Products AS, Parnu, Estija

Produktas	Monterrey TS39-350-1100	Monterrey FEB Forma TS44-350-1100	Monterrey eco TS39-350-1100	Adamante TS55-350-1130	Finnera TS52-330-1140	Profiliuotas lakštas T20	Profiliuotas lakštas T45
Deklaruojamos vertės							
Nuoroda į EB standartą	EN 14782:2006	EN 14782:2006	EN 14782:2006	EN 14782:2006	EN 14782:2006	EN 14782:2006	EN 14782:2006
CE ženklo suteikimo data:	07	15	07	14	09	07	07
Pieno markė:	S280GD+Z275 DX51D+Z275	S280GD+Z275 DX51D+Z275	S280GD+Z275 DX51D+Z275	S280GD+Z275 DX51D+Z275	S280GD+Z275 DX51D+Z275	S280GD+Z275 / Z350 S320GD+Z275	S280GD+Z275 / Z350 S320GD+Z275
Pieno storis:	0,45 mm 0,50 mm	0,50 mm	0,45 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,45 mm; 0,50 mm 0,60 mm; 0,70 mm	0,45 mm; 0,60 mm 0,70 mm
Padengimas / padengimo storis:	Poliesteris 25 µm Poliesteris matt 35 µm Poliesteris Rough Matt 30 µm Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt	Ruukki® 40 Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt	Poliesteris 25 µm	Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Poliesteris Rough Matt 30 µm Ruukki® 40 Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt	Ruukki® 40 Ruukki® 50 Plus matt	Cinkas Z350 Poliesteris 25 µm Poliesteris matt 35 µm Poliesteris Rough Matt 30 µm Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt Hiarc 27 µm Hiarc matt 27 µm	Cinkas Z350 Poliesteris 25 µm Poliesteris matt 35 µm Poliesteris Rough Matt 30 µm Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt Hiarc 27 µm Hiarc matt 27 µm
Tolerancijos:	EN 10143:2006, EN 508-1:2014						
Panaudojimas:	Savi laikiai profiliuoti metalo produktai stogų dengimui, luboms, išorės ir vidaus apdaliai						
Pasipriešinimas koncentruotai jėgai:	Savybės neapibrėžtos / netaikoma					0,45 (S280GD) – 700 mm 0,50 (S280GD) – 700 mm 0,60 (S280GD) – 1000 mm 0,70 (S280GD) – 1100 mm 0,60 (S320GD) – 1100 mm 0,70 (S320GD) – 1200 mm	0,50 (S280GD) – 700 mm 0,60 (S280GD) – 1000 mm 0,70 (S280GD) – 1100 mm 0,60 (S320GD) – 1100 mm 0,70 (S320GD) – 1200 mm
Reakcija į išorinę ugnį:	B _{root(1)} , B _{root(2)} , B _{root(3)} (CWFT) stogams / Netaikoma luboms, išorės ir vidaus apdaliai (NPD)						
Reakcija į gaisrą:	Cinkas Z275, Z350 / Poliesteris matt 35 µm, Poliesteris Rough matt 30 µm; A1 (CWFT), Poliesteris 25 µm / Ruukki® 30 / Ruukki® 30 matt; A1; Ruukki® 40; A1-s1, d0; Hiarc / Hiarc matt 27 µm; A1-s1, d0; Ruukki® 50 Plus; Ruukki® 50 Plus matt; A2-s2, d0						

Konkretaus produkto/medžiagos charakteristikos pateikiamos užsakymo patvirtinime arba krovinio dokumentuose.

Pastaba: Profiliai, išvardinti 1-ame šios deklaracijos punkte, gali būti su antikondensaciniu padengimu / akustiniu sluoksniu arba perforuoti, kadangi EN 14782 standartas apima ir šių gaminių CE ženklinimo taisyklės.



Priedas 2 prie eksploatacinių savybių deklaracijos 9/PP/PAR – Classic profiliai

Gaminiojas: Rautaruukti Oyi, Panuntie 11, 00620 Helsinki, Suomija
gamykla: Ruukki Products AS, Parnu, Estija

Produktas	Classic SR35-475A	Classic SR35-475B	Classic SR35-475C	Classic SR35-475D	Classic SR35-475M	Ruukki Classic Silence SR35-475A SR35-475B SR35-475C SR35-475D SR35-475M
Nuoroda į EB standartą:	EN 14782:2006	EN 14782:2006	EN 14782:2006	EN 14782:2006	EN 14782:2006	EN 14782:2006
CE ženklis suteikimo data:	07	07	07	07	07	07
Pilno markė:	S280GD+Z275	S280GD+Z275	S280GD+Z275	S280GD+Z275	S280GD+Z275	S280GD+Z275
Pilno storis:	0,5 mm 0,6 mm	0,5 mm 0,6 mm	0,5 mm 0,6 mm	0,5 mm 0,6 mm	0,5 mm 0,6 mm	0,5 mm 0,6 mm
Padengimas / padengimo storis:	Cinkas Z275, Z350 Poliesteris 25 µm Poliesteris matt 35 µm Poliesteris Rough matt 30 µm Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt Hiarc 27 µm Hiarc matt 27 µm	Cinkas Z275, Z350 Poliesteris 25 µm Poliesteris matt 35 µm Poliesteris Rough matt 30 µm Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt Hiarc 27 µm Hiarc matt 27 µm	Cinkas Z275, Z350 Poliesteris 25 µm Poliesteris matt 35 µm Poliesteris Rough matt 30 µm Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt Hiarc 27 µm Hiarc matt 27 µm	Cinkas Z275, Z350 Poliesteris 25 µm Poliesteris matt 35 µm Poliesteris Rough matt 30 µm Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt Hiarc 27 µm Hiarc matt 27 µm	Cinkas Z275, Z350 Poliesteris 25 µm Poliesteris matt 35 µm Poliesteris Rough matt 30 µm Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt Hiarc 27 µm Hiarc matt 27 µm	Poliesteris 25 µm Poliesteris matt 35 µm Poliesteris Rough matt 30 µm Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt Hiarc 27 µm Hiarc matt 27 µm
Tolerancijos:	EN 10143:2006, EN 508-1:2014					
Panaudojimas:	Saviškai profiliuoti metalo produktai stogų dengimui, luboms, išorės ir vidaus apdailai					
Pasipriešinimas koncentruotai jėgai:	Savybės neapibrėžtos / netaikoma					
Reakcija į išorinę ugnį:	B _{root(1)} , B _{root(2)} , B _{root(3)} (CWFT) stogams / Netaikoma luboms, išorės ir vidaus apdailai (NPD)					B _{root(1)} , kai naudojama stogų dengimui (privalioma naudoti sujungimo elementą RA1ACJ ant išilginės lankų sandūros), Netaikoma kitiems numatytiems panaudojimams (NPD)
Reakcija į gaisrą:	Cinkas Z275, Z350 / Poliesteris matt 35 µm, Poliesteris Rough matt 30 µm; A1 (CWFT), Poliesteris 25 µm / Ruukki® 30 / Ruukki® 30 matt; A1; Ruukki® 40; A1-s1, d0; Hiarc / Hiarc matt 27 µm; A1-s1, d0; Ruukki® 50 Plus; Ruukki® 50 Plus matt; A2-s2, d0; Ruukki® 50 / Ruukki® 50 matt; NPD					Plieninis profilis su vienu iš pirmiau išvardytų organinių padengimų ir papildomu akustinio veltinio sluoksnio profilio apačioje: B-s1, d0

Konkretaus produkto/medžiagos charakteristikos pateikiamos užsakymo patvirtinime arba krovinio dokumentuose.

Pastaba: Profiliai, išvardinti 1-ame šios deklaracijos punkte, gali būti su antikondensaciniu padengimu / akustiniu sluoksniu arba perforuoti, kadangi EN 14782 standartas apima ir šių gaminių CE ženklavimo taisyklės.



Priedas 3 prie ekspluatacinių savybių deklaracijos 9/PP/PAR – Classic profiliai

Gamintojas: Rautaruuki Oyj, Panuntie 11, 00620 Helsinki, Suomija
gamykla: Ruukki Products AS, Pärnu, Estija

Prodotas / Deklaruojamos vertės	Classic Design SR35-475C	Classic Design SR35-355C	Classic Design SR35-271C
Nuoroda į EB standartą:	EN 14782:2006	EN 14782:2006	EN 14782:2006
CE ženklo suteikimo data:	07	07	07
Pieno markė:	S280GD+Z275	S280GD+Z275	S280GD+Z275
Pieno storis:	0,5 mm 0,6 mm	0,5 mm 0,6 mm	0,5 mm 0,6 mm
Padengimas / padengimo storis:	Cinkas Z275, Z350 Poliesteris 25 µm Poliesteris matt 35 µm Poliesteris Rough matt 30 µm	Cinkas Z275, Z350 Poliesteris 25 µm Poliesteris matt 35 µm Poliesteris Rough matt 30 µm	Cinkas Z275, Z350 Poliesteris 25 µm Poliesteris matt 35 µm Poliesteris Rough matt 30 µm
	Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt Hiarc 27 µm Hiarc matt 27 µm	Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt Hiarc 27 µm Hiarc matt 27 µm	Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt Hiarc 27 µm Hiarc matt 27 µm
Tolerancijos:	EN 10143:2006, EN 508-1:2014		
Panaudojimas:	Savi laikiai profiliuoti metalo produktai stogų dengimui, luboms, išorės ir vidaus apdaliai		
Pasipriešinimas koncentruotai jėgai:	Savybės neapibrėžtos / netaikoma		
Reakcija į išorinę ugnį:	B _{roof(1)} , B _{roof(2)} , B _{roof(3)} (CWF) stogams / Netaikoma luboms, išorės ir vidaus apdaliai (NPD)		
Reakcija į gaisrą:	Cinkas Z275, Z350 / Poliesteris matt 35 µm, Poliesteris Rough matt 30 µm: A1 (CWF), Poliesteris 25 µm / Ruukki® 30 / Ruukki® 30 matt: A1: Ruukki® 40: A1-s1, d0: Hiarc / Hiarc matt 27 µm: A1-s1, d0: Ruukki® 50 Plus: Ruukki® 50 Plus matt: A2-s2, d0: Ruukki® 50 / Ruukki® 50 matt: NPD		

Konkreto produkto/medžiagos charakteristikos pateikiamos užsakymo patvirtinime arba krovinio dokumentuose.

Pastaba: Profiliai, išvardinti 1-ame šios deklaracijos punkte, gali būti su antikondensaciniu padengimu / akustiniu sluoksniu arba perforuoti, kadangi EN 14782 standartas apima ir šių gaminių CE ženklinimo taisykles.