

Bendra Classic profilių savybių palyginimo lentelė



	Classic Economy Plus	Classic C/D	Classic M	Classic Authentic	NAUJIENA Classic Design C	Classic NextGen
Kokybės klasė	Ruukki® 40	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 50 Plus
Polimerinė danga	Rough Matt Polyester	GreenCoat Pural Matt BT	GreenCoat Pural Matt BT	GreenCoat Pural Matt BT	GreenCoat Pural Matt BT	GreenCoat Pural Matt BT
Atsparumas UV spinduliams	Ruv3	Ruv5	Ruv5	Ruv5	Ruv5	Ruv5
Atsparumas korozijai	RC4	RC5+	RC5+	RC5+	RC5+	RC5+
Atsparumas įbrėžimams	≥ 2.5 kg	≥ 4 kg	≥ 4 kg	≥ 4 kg	≥ 4 kg	≥ 4 kg
Polimerinės dangos storis	30 µm	50 µm	50 µm	50 µm	50 µm	50 µm
Paviršiaus padengimas	matinis	matinis	matinis	matinis	matinis	matinis
Garantija (techninė/estetinė)	40/15 metų	50/25 metų	50/25 metų	50/25 metų	50/25 metų	50/25 metų
Priekinio krašto užlenkimas						
Uždengiami valcų galai						
Mikroprofiluota tvirtinimo linija						
Bet kuri montavimo kryptis						
NAUJIENA Lakšto storis 0,60 mm						
Mikroprofiluotas lakštas						
Akustinis veltinis	 * užsakant Silence	 * užsakant Silence	 * užsakant Silence	 * užsakant Silence		
Sujungimų sandarumą padidinanti tarpinė						
Spalvos						