














Bendra Classic profilių savybių palyginimo lentelė



	NAUJIENA					
	Classic Economy Plus	Classic C/D	Classic M	Classic Authentic	Classic Design C	Classic NextGen
	 C	 C	 M	 C	 C	 C
	 D	 D		 D		
						
Kokybės klasė	Ruukki® 30 Plus	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 50 Plus
Atsparumas UV spinduliams						
Atsparumas įbrėžimams						
Paviršiaus polimerinis padengimas	matinis	matinis	matinis	matinis	matinis	matinis
Garantija (techninė/estetinė)	30/10 metų	50/25 metų	50/25 metų	50/25 metų	50/25 metų	50/25 metų
Priekinio krašto užlenkimas	 					
Uždengiami valcų galai	 					
Mikroprofiluota tvirtinimo linija	 					
Beť kuri montavimo kryptis	 					
NAUJIENA						
Lakšto storis 0,60 mm	 					
Mikroprofiluotas lakštas	 					
Akustinis veltinis	  * užsakant Silence	 * užsakant Silence	 * užsakant Silence	 * užsakant Silence		
Sujungimų sandarumą padidinanti tarpinė	 					
Spalvos	