

DECLARATION OF PERFORMANCE

Nro. 1337

1. Identification code of the product type:

Fixed roof ladder, type TB (TA Step level kit)

2. Identification of the product:

Pisko SafeGrip roof ladder for a profile metal sheet roof

3. Intended use of the product:

The Pisko SafeGrip roof ladder is a fixed ladder installed on a sloped roof construction. It enables the inspection, maintenance and service work on the roof.

4. Name and address of the manufacturer:

Piristeel Oy, Metallitie 4, 62200 Kauhava
www.piristeel.fi

5. AVCP class:

AVCP 3

6. Declaration of performance in accordance with a harmonised standard:

Eurofins Expert Services Oy, 0809 has performed a type test according to system AVCP 3 and has issued test reports.

7. Declared performance levels:

Essential characteristics	Performance	hEn standard
Mechanical strength	Class 1 and Class 2	EN 12951:2004
Fire safety	Class A1	
Durability	Z275 + powder coating (~80µm)	
Resistance to external fire	Estimated to meet the requirement	

8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7 and this declaration of performance is issued under the sole responsibility of Piristeel Oy.

Petteri Nieminen, Managing director

Lapua, 31.5.2018



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1337

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamocowana na stałe drabina dachowa, typ TB (uchwyt mocujący TA)

2. Identyfikacja wyrobu:

Drabina dachowa Pisko SafeGrip do profilowanych dachów metalowych

3. Zamierzone zastosowanie wyrobu:

Drabina dachowa Pisko SafeGrip jest rodzajem zamocowanej na stałe drabiny, mocowanej do konstrukcji dachów nachylonych. Umożliwia przegląd, konserwację i prace serwisowe na dachu.

4. Nazwa i adres producenta:

Piristeel Oy, Metallitie 4, 62200 Kauhava

www.piristeel.fi

5. Klasa AVCP:

AVCP 3

6. Deklarowane właściwości w odniesieniu do normy zharmonizowanej:

Eurofins Expert Services Oy, 0809 wykonało badania typu w systemie AVCP 3 i wydało raporty z badań.

7. Deklarowane poziomy właściwości:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwość	Norma hEN
Wytrzymałość mechaniczna	Klasa 1 i Klasa 2	EN 12951:2004
Bezpieczeństwo ogniowe	Klasa A1	
Trwałość	Z275 + powłoka proszkowa (~80µm)	
Odporność na ogień zewnętrzny	Oceniony jako spełniający wymagania	

8. Właściwości wyrobu opisanego w punktach 1 i 2 odpowiadają właściwościom deklarowanym w punkcie 7 a niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydana na wyłączną odpowiedzialność Piristeel Oy.

Petteri Nieminen, Managing director

Lapua, 31.5.2018

(nieczytelny podpis)