

No. 1362**1. Unique identification code of product-type:**

Pisko roof walkway (type B) / SG Fastener Pisko UniSeam + SG Tightening Clamp Pisko UniSeam

2. Intended use:

The Pisko roof walkway is a fixed walkway installed on a sloped roof construction. It enables the inspection, maintenance and service work on the roof.

3. Manufacturer:

Piristeel Oy, Metallitie 4, 62200 Kauhava

www.piristeel.fi

4. AVCP level:

AVCP 3

5. Harmonised standard and notified body:

EN 516:2006 "Prefabricated accessories for roofing – Installations for roof access – Walkways, treads and steps"

Eurofins Expert Services Oy, 0809, has performed a type test according to AVCP 3 and has issued relevant test reports.

6. Declared performances:

Essential characteristics	Declared values	Reference to European standard
Mechanical strength	Class 1 and Class 2	EN 516:2006
Reaction to fire	A1	
External fire performance	DTS	
Durability	Z275 + powder coating (~80µm)	

The performance of the product identified in clause 1 is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Petteri Nieminen, Managing Director
Kauhava, 3.10.2019



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH, 1362



Nr 1362

1. Unikalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Ława kominiarska Pisko (typ B) / SG Łącznik Pisko UniSeam + SG Zacisk Pisko UniSeam ¹⁾

2. Zamierzone zastosowanie wyrobu:

Ława kominiarska Pisko jest rodzajem ławy zamocowanej na stałe, mocowanej do konstrukcji dachów nachylonych. Umożliwia przegląd, konserwacje i prace serwisowe na dachu.

3. Nazwa i adres producenta:

Piristeel Oy, Metallitie 4, 62200 Kauhava

www.piristeel.fi

4. Poziom AVCP:

AVCP 3

5. Norma zharmonizowana oraz jednostka notyfikująca:

EN 516: 2006 „Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Urządzenia umożliwiające chodzenie po dachu -- Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie”

Eurofins Expert Services Oy, 0809, wykonało badania typu w systemie AVCP 3 i wydało stosowne raporty z badań.

6. Deklarowane właściwości:

Zasadnicze charakterystyki	Deklarowane wartości	Odwołanie do normy europejskiej
Wytrzymałość mechaniczna	Klasa 1 i Klasa 2	EN 516:2006
Reakcja na ogień	A1	
Odporność na ogień zewnętrzny	Oceniony jako spełniający wymagania (DTS)	
Trwałość	Z275 + powłoka proszkowa (~80µm)	

Właściwości wyrobu opisanego w punkcie 1 odpowiadają właściwościom deklarowanym.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydana, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta podpisanego poniżej.

Petteri Nieminen, Managing Director
Kauhava, 3.10.2019

(nieczytelny podpis)



Piristeel Oy | Metallitie 4, 62200 Kauhava
Puh (06) 433 8800 | www.piristeel.fi

¹⁾ Występujące w cenniku jako podest ławy kominiarskiej P510 + zestaw wsporników UniSeam do blach na rąbek stojący V104 + zestaw mocowników do ławy kominiarskiej V100