



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 16/SS/ZYR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
TSP Purex HB, małe rolki, blachy płaskie
 2. Zastosowanie: Podparte na całej powierzchni płyty metalowe i taśmy przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin wewnętrznych
 3. Producent: Rautaruukki Oyj,
Panuntie 11, 00620 Helsinki, Finland
manufacturing plant:
Ruukki Polska Sp. z o.o., Zyrardow, Poland
 4. Upoważniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
 5. System AVCP: reakcja na ogień: 3, pozostałe właściwości: 4
 - 6a. Norma zharmonizowana: PN-EN 14783:2013 „Blachy i dachówki metalowe podparte na całej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin wewnętrznych - Charakterystyka wyrobu i wymagania”
- Jednostka notyfikowana: Instytut Techniki Budowlanej (ITB) (1488)
VTT Expert Services Oy (0809)
7. Deklarowane właściwości użytkowe:
Techniczne właściwości wyrobu w nawiązaniu do jego konfiguracji są dostępne w załączniku do niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych jest dostępna na stronie internetowej Ruukki:

<http://www.ruukki.pl/Budownictwo/Certyfikaty-aprobaty-atesty>

oraz

<http://www.ruukkidachy.pl/Pliki-do-pobrania>

W imieniu producenta podpisał:

Adam Korol
Senior Vice President, Operations & Processes
Ruukki Construction



Helsinki 01.05.2015

Rautaruukki Oyj

Panuntie 11
00620 Helsinki
Finland

Tel. +358 20 5911
Fax +358 20 592 9088
www.ruukki.com

Business ID 0113276-9
VAT No. FI 01132769
Registered Office Helsinki

Załącznik nr 1 do Deklaracji Właściwości Użytkowych nr 16/SS/ZYR – TSP Purex HB, małe rolki, blachy płaskie

Producent: Rautaruukki Oyj, Suolakivenkatu 1, P. O. Box 138
FIN-00811 Helsinki, Finlandia
zakład produkcyjny:
Ruukki Polska Sp. z o.o., Żyrardów, Polska

Produkt Wł. deklarowane	TSP Purex HB	Małe rolki	Blachy płaskie
Norma zharmonizowana:	PN-EN 14783:2013	PN-EN 14783:2013	PN-EN 14783:2013
Rok umieszczenia oznakowania CE:	13	13	13
Rodzaj materiału:	TSP+Z275	S250GD+Z275 S280GD+Z275 DX51D+Z275 DX52D+Z275 DX53D+Z275 DX54D+Z275 TSP+Z275	S250GD+Z275 S280GD+Z275 DX51D+Z275 DX52D+Z275 DX53D+Z275 DX54D+Z275 TSP+Z275
Grubość materiału:	0,50 mm	0,50 – 0,90 mm	0,50 – 0,90 mm
Tolerancje wymiarowe:	PN-EN 10143:2008, PN-EN 505:2013		
Powłoki wierzchnie / Trwałość:	Purex HB 45 µm	O cynk Z275 Poliester 25 µm Poliester matt 35 µm Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40, Purex HB 45 µm Ruukki® 50 Plus matt Hiarc 27 µm, Hiarc mat 27 µm, Hiarc max 40 µm	
Odporność na ogień zewnętrzny:	Broof(t1), Broof(t2), Broof(t3) (CWFT) dla produktów dachowych Nie dotyczy produktów elewacyjnych lub ściennych (NPD)		
Reakcja na ogień:	O cynk Z275: A1 (CWFT) Poliester 25 µm / Poliester matt 35 µm : A1 Ruukki® 30 / Ruukki® 30 matt: A1 Ruukki® 40 / Purex HB 45 µm: A1-s1, d0 Ruukki® 50 Plus matt: A2-s2, d0 Hiarc 27 µm / Hiarc mat 27 µm / Hiarc max 40 µm: A1-s1, d0		