

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 99/2020

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Elementy systemu rynnowego Siba Modern – rynna, komponenty powiązane z rynną o przekroju półkolistym lub okrągłym
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Elementy nie podlegające wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień
3. Zamierzone zastosowanie: Elementy odprowadzające wodę z dachu
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Plannja Siba AB, BOX 143, S-570 81 Järforsen, Szwecja
Ruukki Polska Sp. z o. o., ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, Polska
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:
Ruukki Polska Sp. z o. o., ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, Polska
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma PN – EN 612:2006
„Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania”

Polska Norma PN – EN 1462:2006
„Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania”

Szwedzka Aprobata Techniczna 5566/93 wydana przez Szwedzki Instytut Badawczy i Rozwojowy, SP SITAC
8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe dla zastosowanych materiałów
Grubość blachy elementów rynny	0,6 mm
Rodzaj powłoki wierzchniej	GreenCoat RWS
Grubość powłoki wierzchniej	35 µm
Połysk	40
Minimalny promień gięcia	0,5T
Odporność na promieniowanie UV	R _{uv} 3
Odporność korozyjna	RC5
Odporność na zarysowania	35N
Najwyższa temp. pracy	100 °C

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania


Wymagania odnośnie kształtu dla poszczególnych typów elementów systemu Siba Modern

Wszystkie wymiary podane w milimetrach (mm)


Rynna




Sztucer




Hak rynny ukrytej




Łącznik rynny z klamrą



Narożnik wewnętrzny 90°




Narożnik zewnętrzny 90°



Zaślepka rynny

Zaślepka stanowi szczelne zakończenie rynny dachowej.



9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami), na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:



Adam Korol
Senior Vice President
Building Components

Żyrardów, 26.06.2020