

Dachy

Opis produktu

Ruukki Classic Design M

Ruukki Classic Design M to wysokiej klasy pokrycie dachowe zaprojektowane z dbałością o każdy detal i wyjątkową estetykę. Mikroprofilowanie powierzchni paneli blach na rąbek stojący zatrzaskowy, stanowi wzór klasycznego piękna dachu. Innowacyjne cechy produktu, dostępność paneli w 3 różnych szerokościach i ciętych na wymiar oraz szereg dodatkowych udogodnień sprawiają, że montaż przebiega sprawnie i szybko, a efektem jest piękny i funkcjonalny dach.

Łatwy zakup, łatwy montaż, łatwe użytkowanie – dachy Ruukki zaprojektowano właśnie po to, aby Twoje życie stało się łatwiejsze.

Zastosowanie

- domy jednorodzinne
- domy szeregowe
- wielokondygnacyjne budynki mieszkalne
- budynki rekreacyjne
- budynki zabytkowe
- budynki sakralne





Produkt

Nazwa	Ruukki Classic Design M
Wysokość rąbka	32 mm
Szerokość efektywna	475 mm, 355 mm, 271 mm
Szerokość całkowita	512 mm, 392 mm , 308 mm
Długość maksymalna	10 000 mm*
Długość minimalna	200 mm**
Minimalny spadek	8°
Minimalny spadek dachu przyłączeniu na długości	14°
Zakład poprzeczny	200 mm
Rozstaw łąt	250 mm
Jednostka sprzedaży	m ²


* długość efektywna paneli liczona jest wzdłuż rąbka stojącego, co oznacza, że każdy zamawiany panel będzie wydłużony o przycięcie tylne (3 cm).

** odcinki poniżej 800 mm łączone są w łańcuchy, które należy rozciąć na placu budowy.

*** na panelach występuje możliwość aplikacji włókny akustycznej (opcja dodatkowa)



Widok z przodu



Widok z boku

Materiał

Blacha stalowa ocynkowana	PN-EN 10346
Blacha stalowa powlekana	PN-EN 10169

Tolerancje

Produkt	PN-EN 508-1
Materiał	PN-EN 10143

Kolory

Ruukki® 50	Czarny, Antracytowy, Grafitowy, Czekoladowobrązowy, Wiśniowy, Szary
------------	---

Specyfikacja materiału

Klasa jakości	Szerokość efektywna	Grubość nominalna (mm) (PN-EN10143)	Masa (kg/m ² efektywny)	Powłoka organiczna	Powłoka metaliczna
Ruukki® 50	475	0,50	5,2	GreenCoat Pural BT mat	Z275
Ruukki® 50	355	0,50	5,6	GreenCoat Pural BT mat	Z275
Ruukki® 50	271	0,50	6,2	GreenCoat Pural BT mat	Z275

Kontakt

Ruukki Polska Sp. z o.o.

tel. +48 46 85 81 600

www.ruukkidachy.pl

W związku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu, Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek treści zawartej w powyższym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia.
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Copyright © 2025 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.