

Dachy

Opis produktu

Ruukki® Frigge

Ruukki® Frigge to nowoczesna i estetyczna blachodachówka modułowa na każdą kieszeń. Prosta, ciekawa forma oraz szeroki wybór kolorów i powłok – to cechy, które pozwolą spełnić oczekiwania najbardziej wymagającego Klienta.


Łatwy zakup, łatwy montaż, łatwe użytkowanie – dachy Ruukki zaprojektowano właśnie po to, aby Twoje życie stało się łatwiejsze.

Zastosowanie

- domy jednorodzinne
- domy szeregowe
- budynki wielorodzinne

• Produkt

Nazwa	Ruukki® Frigge
Kod	TS41-350-1185
Wysokość profilu	41 mm
Długość modułu	350 mm
Szerokość efektywna	1185 mm
Szerokość całkowita	1213 mm
Długość efektywna	700 mm
Długość całkowita	720 mm
Powierzchnia efektywna arkusza	0,83 m ²
Minimalny spadek	9°
Rozstaw łąt	350 mm
Jednostka sprzedaży	szt.
Ilość arkuszy na palecie	200 szt.



Widok z przodu



Widok z boku

• Materiał

Błacha stalowa ocynkowana	PN-EN 10346
Błacha stalowa powlekana	PN-EN 10169

• Tolerancje

Produkt	PN-EN 508-1
Materiał	PN-EN 10143

• Kolory

Czarny, Antracytowy, Grafitowy, Czekoladowobrązowy, Ciemnobrązowy, Ceglasty, Wiśniowy

• Specyfikacja materiału

Klasa jakości	Grubość nominalna (mm) (PN-EN10143)	Masa (kg/m ²)	Powłoka	Minimalna ilość cynku (g/m ²)
Ruukki 50 Plus mat	0,50	4,5	GreenCoat Pural BT mat	275
Ruukki 50 Plus	0,50	4,5	GreenCoat Pural BT	275
Ruukki 40	0,50	4,5	GreenCoat Crown BT	275
Ruukki 30 mat	0,50	4,5	Poliester Rough mat	275
Ruukki 30	0,50	4,5	Poliester	275

• Kontakt

Ruukki Polska Sp. z o.o.

tel. +48 46 85 81 600

www.ruukkidachy.pl

W związku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu, Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek treści zawartej w powyższym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia.
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Copyright© 2020 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.