

## **Dachy**

### **Opis produktu**

#### **Ruukki® Monterrey Grand**

Ruukki® Monterrey Grand to blachodachówka dostarczana w arkuszach ciętych na wymiar. Klasyczny kształt blachodachówki, o charakterystycznym przetłoczeniu sprawia, że dach zyskuje spokojny wygląd. Początek arkuszy cięty po fali poprawia estetykę połączeń i wygląd krawędzi dachu. Zastosowanie blachodachówki Ruukki® Monterrey Grand doskonale sprawdza się na klasycznych domach jak i w nowoczesnych projektach.

Blachodachówka występuje we wszystkich klasach jakości Ruukki i w siedmiu najpopularniejszych kolorach.

Łatwy zakup, łatwy montaż, łatwe użytkowanie – dachy Ruukki zaprojektowano właśnie po to, aby Twoje życie stało się łatwiejsze.

### **Zastosowanie**


- domy jednorodzinne
- domy szeregowe
- budynki wielorodzinne

## Produkt

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Nazwa               | Ruukki® Monterrey Grand |
| Wysokość profilu    | 54 mm                   |
| Długość modułu      | 350 mm                  |
| Szerokość efektywna | 1100 mm                 |
| Szerokość całkowita | 1180 mm                 |
| Długość maksymalna  | 8200 mm                 |
| Długość minimalna   | 750 mm                  |
| Minimalny spadek    | 9°                      |
| Zakład poprzeczny   | 50 mm                   |
| Rozstaw łąt         | 350 mm                  |
| Jednostka sprzedaży | m <sup>2</sup>          |



Widok z przodu



Widok z boku

## Materiał

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Blacha stalowa ocynkowana | PN-EN 10346 |
| Blacha stalowa powlekana  | PN-EN 10169 |

## Tolerancje

|          |             |
|----------|-------------|
| Produkt  | PN-EN 508-1 |
| Materiał | PN-EN 10143 |

## Kolory

Ruukki® 50 Czarny, Antracytowy, Grafitowy, Czekoladowobrązowy, Ceglasty, Wiśniowy  
Ruukki® 40

Ruukki® 30 Czarny, Antracytowy, Grafitowy\*, Czekoladowobrązowy, Ceglasty\*, Wiśniowy

\* występuje w Poliester

## Specyfikacja materiału

| Klasa jakości | Grubość nominalna (mm) (PN-EN10143) | Masa (kg/m <sup>2</sup> efektywny) | Powłoka organiczna     | Powłoka metaliczna |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Ruukki® 50    | 0,50                                | 4,9                                | GreenCoat Pural BT mat | Z275               |
| Ruukki® 40    | 0,50                                | 4,9                                | GreenCoat Crown BT     | Z275               |
| Ruukki® 40    | 0,50                                | 4,9                                | Poliester Rough mat    | Z275               |
| Ruukki® 30    | 0,50                                | 4,9                                | Poliester              | Z275               |
| Ruukki® 30    | 0,50                                | 4,9                                | Poliester MagZn mat    | ZM120              |

## Kontakt

Ruukki Polska Sp. z o.o.

tel. +48 46 85 81 600

www.ruukkidachy.pl

W związku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu, Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek treści zawartej w powyższym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia.  
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Copyright© 2025 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.