

Akcesoria dachowe

Opis produktu

Taśma wygłuszająca

Taśma montowana jest na spodniej stronie arkuszy blach na rąbek stojący i służy do wygłuszania odgłosów deszczu uderzającego o blachę oraz ewentualnych odgłosów powodowanych przez podmuchy wiatru.

• Zalety

- łatwa aplikacja
- redukcja hałasu

• Produkt

Nazwa	Taśma wygłuszająca
Materiał	Pianka polietylenowa
Szerokość	100 mm
Długość	20 mb
Grubość	5 mm
Gęstość	30 kg/m ³
Wytrzymałość na rozerwanie	≥10 N/25 mm
Temperatura pracy	-30°C to +90°C
Temperatura aplikacji	od +5°C do +25°C
Odporność na parę wodną	Wysoka
Odporność na starzenie	Ograniczona
Odporność na UV	Do 6 miesięcy



• Zastosowanie

Taśma stosowana jest w celu redukcji hałasu powodowanego przez deszcz uderzający o blachę lub ewentualnych odgłosów powodowanych przez podmuchy wiatru. Taśmę należy aplikować na spodniej stronie paneli blachy na rąbek stojący w jednej lub dwóch liniach przed montażem paneli na dachu.

• Kontakt

Ruukki Polska Sp. z o.o.

tel. +48 46 85 81 600

www.ruukkidachy.pl

W związku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu, Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek treści zawartej w powyższym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia.
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Copyright© 2022 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.