

NOVINKA

RUUKKI
Building your tomorrow.



KVALITA MÁ CENU
FÍNSKE STREŠNÉ KRYTINY A ODKVAPY

PREDSTAVUJEME
NOVINKA 2025

RUUKKI PLX FALCOVACÍ ZVITOK

VÝHODY A TECHNICKÉ PARAMETRE ZVITKU

**Špeciálne
uvádzacie
ceny**
a bonusy pre
naskladnenie

**5 základných farieb
s dodaním
v bežných
lehotách**
antracit, tmavo sivá,
červená, čokoládovo
hnedá a čierna

Zvitok
má aplikovanú
ochrannú fóliu
s 10 cm medzerou
od oboch okrajov

**Technická záruka
50 rokov**

Estetická záruka
25 rokov
GreenCoat
Pural BT matt
Ruukki 50 Plus

Materiál:
oceľ 0,6 mm,
mäkčené jadro,
pozinkovanie Z350

Štandardný predaj
vždy
v párnom počte,
min. objednávka
2 x 40 bm

**Návin
(pri skladových
zvitkoch)**
obsahuje tvrdé
papierové jadro
kvôli dodržaniu
ovality

Technické parametre	
Materiál	PLX ¹⁾
Lesk	<5
Minimálny vonkajší polomer ohybu	1 x hrúbka plechu
Odolnosť proti poškriabaniu	40 N
Minimálna teplota pre ohýbanie	-15 °C
Odolnosť proti UV žiareniu	Ruv5
Odolnosť proti korózii	RC5+
Hrúbka povrchovej úpravy	50 µm
Medza sklzu	160 MPa
Medza pevnosti	320 MPa
Vrstva zinku	350 g/m ²
Hrúbka ocele	0.6 mm
Šírka zvitku	670*1620 mm

* Pozn.: Zvitok PLX v šírke 670 mm dostupný len do vypredania zásob.

¹⁾ PLX spĺňa požiadavky normy EN 10346 DX54D.

Dostupné Farby:

RR2H3 Antracit	RR23 Tmavo sivá	RR29 Červená	RR887 Čokoládová hnedá	RR33 Čierna
--------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------------	-----------------------



www.ruukkistrechy.sk

Načítaj QR
pre viac informácií

