



CLASSIC

RUUKKI CLASSIC



Ruukki Classic – це високоякісне покриття з унікальним зовнішнім виглядом. Профіль нагадує традиційний дах з вертикальними швами і в той же час підкреслює сучасний елегантний стиль. Це покриття підходить для різних архітектурних стилів, а також є відмінним вибором для покрівель з малим нахилом. Якщо ви шукаєте позачасову та вічну красу, обирайте Ruukki Classic.

RUUKKI
Building your tomorrow.

Технічна інформація

Classic

Висота профілю	32 мм
Корисна ширина	475 мм
Повна ширина	510 мм
Максимальна довжина	10 000 мм
Мінімальна довжина	900 мм
Товщина матеріалу	0,50 мм
Мінімальний нахил	8°
Вага	5,20 кг/м²



Кольори:

Classic® Ruukki 50 Plus Hiarc matt 0,6 mm

Classic® Ruukki 50 Plus Pural matt

Classic® Ruukki 40 Crown BT

Classic® Ruukki 30 Rough matt

Classic® Ruukki 30 Polyester Standart

RR29 D	RR32 D	RR750 D	RR23 CD	RR887 CD	2H3 CD	RR33 CD	RR22 D
RR29 D		RR750 D	RR23 CD	RR887 CD	2H3 CD	RR33 CD	
RR29 D	RR32 D	RR750 D	RR23 CD	RR887 CD	2H3 CD	RR33 CD	
RR29 D	RR32 D	RR750 D	RR23 CD	RR887 CD		RR33 CD	

RR40 D RR41 D

Переваги Ruukki Classic

- ✓ **Загин передньої кромки**
 - а. відсутність шурупів на карнизі
 - б. панель не блокується шурупами – вільний рух при тепловому розширенні
 - с. зменшення хвилястості панелі
- ✓ **Форма профілювання** поздовжнього замка дозволяє демонтувати панелі, не пошкоджуючи полімерне покриття
- ✓ **Застосування “click” системи** для фіксації панелі
 - а. швидкий монтаж
 - б. приховані шурупи
 - с. ідеальний зовнішній вигляд
- ✓ **Максимальна довжина панелей** – 10 метрів
 - а. менше з'єднань на покрівлі
 - б. найбільша довжина панелей, що пропонуються на ринку
- ✓ **Надійна та якісна упаковка** – дерев'яний каркас
 - а. мінімум подряпин
 - б. збереження геометрії продукції
 - с. мінімізація ризиків пошкодження продукції при транспортуванні-розвантаженні
- ✓ **Висота фальця 32мм** – найбільша на ринку + привабливий зовнішній вигляд покрівлі
- ✓ **Повний набір оригінальних аксесуарів** та елементів безпеки, які ідеально підходять до покрівлі
- ✓ **Кріпильні шурупи** із нержавіючої сталі
- ✓ **Можливість застосування повсті** до нижньої сторони панелі - для зменшення шуму
- ✓ **Можливість застосування** для покрівлі з низьким нахилом – 8°
- ✓ **Спеціальна опорна планка** гребеня забезпечує відмінну вентиляцію даху
- ✓ **Шведська сталь виробництва SSAB** з відмінними характеристиками та біотехнологічним покриттям
- ✓ **Ruukki - найбільший досвід на ринку фальцевої покрівлі** (тип Click)

RUUKKI

Контактна інформація ТОВ Рууккі Україна

☎ 044 364 45 45, факс 044 364 45 46 🌐 www.ruukki.com.ua

© Корпорація Rautaruukki, 2017. Усі права захищені. Ruukki та найменування продукції Ruukki є знаками для товарів та послуг або зареєстрованими товарними марками корпорації Rautaruukki, дочірньої компанії SSAB