

Покрівлі

Опис продукту

Ruukki® Nordic D

Оптимальна ціна з преміальним ефектом

Ruukki® Nordic D — тонкий профіль із двома поздовжніми ребрами, що надають покрівлі вигляду стоячого фальцю та підсилюють її жорсткість. Замково-фальцева система з прихованим кріпленням і заводським підгинанням кромки забезпечує швидкий «клік»-монтаж без саморізів на поверхні. Покрівля герметична навіть на малих ухилах, адаптована до суворих кліматів і зберігає бездоганний вигляд десятиліттями.

Nordic - це покрівля Ruukki з характеристиками, знайомими по продукції преміум-класу, з оптимальним співвідношенням ціни та якості. Наприклад, загин передньої кромки, який покращує зовнішній вигляд, функціональність і установку, є інновацією, розробленою компанією Ruukki. Така замково-фальцева покрівля також має приховане кріплення, завдяки чому вдається уникнути недоліків наскрізного закручування покрівельних саморізів. Розроблена для найсуворіших північних умов, Ruukki Nordic чудово підходить для всіх кліматичних зон. Простота в монтажі надає можливість контролю встановлення панелей Nordic, що дозволяє максимально уникнути ризиків виникнення хвилястості.

Панелі montуються однаково технологічно на дах і на фасад, продумані аксесуари (обробки, водостічні системи та засоби безпеки) забезпечують повну функціональність та закінчений зовнішній вигляд.

Використання

- житлові будинки
- таунхауси
- багатопверхові житлові будинки
- рекреаційні споруди
- комерційні споруди
- історичні будівлі
- культові споруди

Продукт

Назва	Ruukki® Nordic D
Код	SR32-478
Висота замка	32 мм
Корисна ширина	478 мм
Повна ширина	505 мм
Максимальна довжина	10 000 мм
Мінімальна довжина	1000 мм
Мінімальний ухил даху	8°
при стикуванні по довжині	14°
Одиниця виміру	м²



Є опція нанесення Sound Control

Сировина

Оцинкований сталевий лист	ДСТУ EN 10346
Сталевий лист з покриттям	ДСТУ EN 10169



Вид спереду

Допуски

Виріб	ДСТУ EN 508-1
Сировина	ДСТУ EN 8802:2018



Вид збоку

Кольори Згідно діючого портфоліо

Специфікація сировини

Клас якості	Номінальна товщина(мм) (ДСТУ-EN10143)	Маса (кг/м²)	Полімерне покриття	Мінімальна кількість цинку (г/м²)
Ruukki 50 Plus mat	0,50	5,0	GreenCoat Pural BT Matt	275
Ruukki 40	0,50	5,0	GreenCoat Pural BT	275
Ruukki 30 mat	0,50	5,0	Poliester Rough Matt	275
Ruukki 30	0,50	5,0	Polyester	275
Ruukki 20	0,45	5,0	Polyester Matt	225
Ruukki 20	0,45	5,0	Polyester	225

Контакт

Рууккі Україна ТОВ

tel. +38 0953644545

www.ruukki.com/ukr

У зв'язку з триваючими дослідженнями та розвитком даної розробки, компанія Рууккі Україна ТОВ залишає за собою право змінювати або доповнювати зміст вищезазначеної інформації без попереднього повідомлення..

Дане дослідження не є офертою в юридичному сенсі.

Авторське право© 2020 Корпорація Rautaruukki. Всі права захищені.

Ruukki та Назви продуктів Ruukki є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Rautaruukki Corporation, дочірньої компанії SSAB.