

Покрівлі

Опис продукту

Ruukki® Nordic C

Оптимальна ціна з преміальним ефектом

Ruukki® Nordic, високоякісний покрівельний матеріал з унікальним зовнішнім виглядом, що нагадує традиційну фальцеву покрівлю. Дизайн Ruukki Nordic простий і стильний. Він завершує будівлю в гармонійне ціле, задовольняючи потреби клієнтів, які цінують сучасну архітектуру та надійну покрівлю що монтується простим та ефективним способом.

Nordic - це покрівля Ruukki з характеристиками, знайомими по продукції преміум-класу, з оптимальним співвідношенням ціни та якості. Наприклад, загин передньої кромки, який покращує зовнішній вигляд, функціональність і установку, є інновацією, розробленою компанією Ruukki. Така замково-фальцева покрівля також має приховане кріплення, завдяки чому вдається уникнути недоліків наскрізного закручування покрівельних саморізів. Розроблена для найсуворіших північних умов, Ruukki Nordic чудово підходить для всіх кліматичних зон. Простота в монтажі надає можливість контролю встановлення панелей Nordic, що дозволяє максимально уникнути ризиків виникнення хвилястості.

Панелі монтуються однаково технологічно на дах і на фасад, продумані аксесуари (обробки, водостічні системи та засоби безпеки) забезпечують повну функціональність та закінчений зовнішній вигляд.

Використання

- житлові будинки
- таунхауси
- багатоповерхові житлові будинки
- рекреаційні споруди
- комерційні споруди
- історичні будівлі
- культові споруди



EN 14782
ДСТУ 8802:2018

Продукт

Назва	Ruukki® Nordic C
Код	SR32-478
Висота замка	32 мм
Корисна ширина	478 мм
Повна ширина	505 мм
Максимальна довжина	10 000 мм
Мінімальна довжина	1000 мм
Мінімальний ухил даху	8°
при стикуванні по довжині	14°
Одиниця виміру	м²



Є опція нанесення Sound Control

Сировина

Оцинкований сталевий лист	ДСТУ EN 10346
Сталевий лист з покриттям	ДСТУ EN 10169

Допуски

Виріб	ДСТУ EN 508-1
Сировина	ДСТУ EN 8802:2018

Кольори

Згідно діючого портфоліо



Специфікація сировини

Клас якості	Номінальна товщина(мм) (ДСТУ-EN10143)	Маса (кг/м²)	Полімерне покриття	Мінімальна кількість цинку (г/м²)
Ruukki 50 Plus mat	0,50	5,0	GreenCoat Pural BT Matt	275
Ruukki 40	0,50	5,0	GreenCoat Pural BT	275
Ruukki 30 mat	0,50	5,0	Poliester Rough Matt	275
Ruukki 30	0,50	5,0	Polyester	275
Ruukki 20	0,45	5,0	Polyester Matt	225
Ruukki 20	0,45	5,0	Polyester	225

Контакт

Рууккі Україна ТОВ

tel. +38 0953644545

www.ruukki.com/ukr

У зв'язку з триваючими дослідженнями та розвитком даної розробки, компанія Рууккі Україна ТОВ залишає за собою право змінювати або доповнювати зміст вищезазначеної інформації без попереднього повідомлення..

Дане дослідження не є офертою в юридичному сенсі.

Авторське право© 2020 Корпорація Rautaruukki. Всі права захищені.

Ruukki та Назви продуктів Ruukki є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Rautaruukki Corporation, дочірньої компанії SSAB.