



Eurovent **MATT**

Одношаровий багатофункціональний килим у вигляді обплетення. Виготовлений з поліпропіленових волокон, що утворюють обплетення висотою 8 мм.



ПАРАМЕТР	ОДИНИЦІ	ЗНАЧЕННЯ
Склад матеріалу		Волокна ПП
Реакція на вогонь		Е
Стійкість до перепадів температур	[°C]	-40 до +100
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання	[місяць]	3*
Час ультрафіолетового опромінення	[тиждень]	4
Вага	[g/m ² (±5%)]	~ 300
Звукоізоляція	[dB]	25
Товщина при2 кПа (200 kg/m ²)	[мм]	8 (± 1)
Міцність на розрив MD	[kN/m]	≥ 0,8
Міцність на розрив CD	[kN/m]	≥ 0,30
Розтягування з максимальним зусиллям CD	[%]	90 (± 30)
Розтягнення з максимальною силою MD	[%]	65 (± 30)
Колір		чорний
Розмір рулону	[м x мп]	1,4 x 25 = 35 m ²
Палета	[Рулон]	10

* Стійкість до ультрафіолетового випромінювання протягом до 3 місяців за даними лабораторного моделювання штучного старіння, пов'язаного із середньорічними умовами сонячного опромінення для клімату Центральної Європи.



ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

Eurovent **MATT**

Використання: Застосовується в будівництві вентилярованих скатних дахів як утеплених так і неутеплених, з суцільним настилом, в якості розділового і дренажного шару для металевих покриттів, виконаних під стоячий фальц. Також підходить для використання в вентилярованих і невентильованих металевих фасадах в якості дренажного і вентиляційного шару. Завдяки використанню поліпропіленового обплетення в якості розділового шару створюється простір, що забезпечує циркуляцію повітря і можливість відведення води і вологи з-під металевої покрівлі або фасадного покриття.

Рекомендації по установці / гарантія: Монтаж покрівельного покриття повинен бути проведений не пізніше 4 тижнів з моменту монтажу багатофункціонального килиму на дах. На виріб поширюється гарантія за умови суворого дотримання вказівок, що містяться в технічному паспорті та інструкції зі встановлення. Виробник залишає за собою право відмовити в прийнятті рекламачії в разі недотримання представлених рекомендацій.

Правила безпеки: Продукт не призначений для вживання, уникайте потрапляння в очі, звертайтеся до лікаря при виникненні подразнення шкіри.

Зберігання/Транспортування: Продукт слід зберігати в сухому, закритому приміщенні, без вологи та ультрафіолетового випромінювання, в оригінальній непошкодженій та герметичній упаковці. Продукт повинен перевозитися критим транспортним засобом. Виріб повинен бути підготовлений до транспортування таким чином, щоб захистити його від пошкоджень і руйнувань. Під час транспортування необхідно дотримуватись правил безпеки на транспорті. Виріб повинен бути захищений від попадання хімічних речовин, зокрема речовин на основі розчинників, так як вони можуть знизити технічні параметри виробу або остаточно пошкодити його.

Інформація, рекомендації та вказівки, що містяться, були надані в міру наших знань, досліджень, досвіду та з добрими намірами. Ми не несемо відповідальності за наслідки неправильного або помилкового використання нашої продукції. Кожен користувач цього матеріалу переконується всіма можливими засобами, включаючи перевірку кінцевого продукту в відповідних умовах, що надані матеріали підходять для досягнення намічених цілей.