

Sendviča panelis SPA EE Patina

Sendviča panelis **SPA EE Patina** ir pieejams biezumos 202 - 230.

Ruukki® Patina panelis ir izgatavots no dabīga un neapstrādāta Cor-Ten® tērauda. Paneļa unikālā savienojuma konstrukcija novērš korozijas rašanos savienojuma vietās (tiek kārtota patenta reģistrācija). Šis jaunais, inovatīvais panelis neprasa apkopi, jo laika gaitā skrāpējumi uz tā virsmas sadzīst paši.

Izmantojot Ruukki risinājumus, varat iegūt vairāk punktu LEED un BREEAM sertifikācijas sistēmās.

Pateicoties pildījuma no nedegošas, vieglas un videi draudzīgas minerālvates, šis sendviča panelis atbilst Skandināvijā spēkā esošajām siltumizolācijas prasībām. Standarta komplektācijā iekļautie šuvju blīvējumi nodrošina uzticamu paneļa hermētiskumu.

Pielietojums:

- Ārsienas (standarta stiprinājums)

Cor-Ten® tērauda sendviča paneļu savienošanas metode, kas novērš korozijas rašanos savienojuma vietā, ir patentēta.





SAZINĀŠANĀS PIEPRASĪJUMS

Tehniskais raksturojums

Nosaukums	Sendviča panelis SPA EE Patina
Moduļa standarta platums	1200 mm
Minimālais garums	2000 mm
Maksimālais garums	13499 mm
Ārējā apšuvuma biezums	0,7 mm
Iekšējā apšuvuma biezums	0,5 mm
Gaisa necaurlaidība	q50=0,01 m3/hm2 (spiede un sūce)

Biezums D (mm)	200+	230
Svars (kg/m²)	25,4	27,6
Siltuma caurlaidības koeficients (W/m²K)	0,18	0,16
Skaņas izolācija Rw (dB)	28	28
Ugunsreakcijas klase	A2-s1. d0	A2-s1. d0
GWP-total, A1-A3 (kg CO ₂ ◇/m²)	31,9	33,8
GWP-total, A1-A3 (kg CO _{2e} /m²) for Ruukki® LowCarbon	-	-

Pārklājumi un krāsas



Ārējais apšuvums: Cor-Ten

Materiāli

Apšuvuma veids	Pārklājums	Korozijas aktivitātes kategorija	Izturība pret UV starojumu	Krāsas
Ārējais	Cor-Ten®	C3	-	-
Iekšējais	Poliesteris	C3	-	RR20
Iekšējais	Pārtikai drošs lamināts *	C4	-	Balta

**) pieejams pēc speciāla pieprasījuma*

Izturība pret UV starojumu raksturo, cik labi pārklājums saglabā savu oriģinālo krāsu un spīduma līmeni saskaņā ar EN10169. Jo augstāka klase, jo labāka izturība.

Korozijas aktivitātes kategorija raksturo ārējos klimatiskos apstākļus saskaņā ar EN12944. Jo

augstāka aktivitātes kategorija, jo korozīvāka vide.


Profilējumi



Gluds



Micro 15



Linear 50



Rib 150



Rib 200



Rib 600

Apšuvuma veids	Profilu veidi
Ārējais	Flat F
Iekšējais	Flat F, Micro 15, Linear 50, Rib 150, Rib 200, Rib 600

Projektēšanas rīki



Sendvičpaneļu optimizācijas programma TrayPan

Izmantojot TrayPan programmatūru, Jūs varat projektēt Ruukki ražotos sendvičpaneļus ar metāla pārklājumu. Paneļa struktūru var projektēt kā vienu vai vairāku laidumu konstrukciju. Ar dažiem parametriem Jūs varat viegli noteikt gan vēja radīto sūkšanas, gan spiediena slodzi. Lietojumprogramma aprēķina arī visus nepieciešamos stiprinājumus.

[Dodieties uz programmatūru TrayPan](#)



Lejuplādēt BIM objektus

ProLib bibliotēka Ruukki produktus kā 3D BIM modeļus ļauj izmantot projektēšanas datorprogrammās AutoCad, Autodesk Revit, Archicad un Tekla Structures. Produktu bibliotēkās ir apkopoti visi nepieciešamie projektēšanas modeļi un detalizācijas. Automātiski paziņojumi par bibliotēku atjauninājumiem nodrošina lietotāju produktu informācijas konsekventu atjaunināšanu.

[Dotes uz BIM bibliotēku](#)

Tehniskie dokumenti

Detalizēti rasējumi



Sandwich panel SPA Patina - detail drawings 05_2025 ENG

DWG, 1,6 MB



Sandwich panel SPA Patina - detail drawings 05_2025 ENG

PDF, 1,0 MB

Montāžas instrukcijas



Sandwich panel Patina - installation and maintenance instructions 12_2023

PDF, 3,1 MB

Skaņas izolācijas īpašības



**Sound insulation values for sandwich panels and various structures 02_2023
(angļu valodā)**

PDF, 5,9 MB

Sertifikāti un apstiprinājumi

Vides produktu deklarācija

Pretielaušanās sertifikāts



Sandwich panel Certificate on Burglary Protection Classes 1-3

PDF, 324,0 KB