

# Hyygge

Ruukki® Hyygge – tai novatoriška stogo danga, dėl savo minimalistinės ir elegantiškos formos puikiai atitinkanti šiuolaikines architektūrines kryptis.



Danga yra dviejų variantų – su vertikaliais grioveliais ir be jų, todėl **galima sudėti tris skirtingus stogo raštus**. Specialiai suprojektuota originali "**click**" jungimo sistema užtikrina puikų estetinį stogo vaizdą, sandarumą ir ilgaamžiškumą. Ši danga tvirtinama nerūdijančio plieno sraigtais, o dedant sekantį lakštą, sraigtais uždengiami.

Ruukki® Hyygge kartu su specialiais stogo saugos elementais ir ventiliacijos produktais – tai išbaigtas stogo sprendimas.

Ruukki® Hyygge stogo danga gaminama iš tvirtesnių, **0,60 mm storio** plieno lakštų.

Siūloma **Ruukki 40** kokybės klasės **Hyygge** modulinė stogo danga.



# Hyygge - Ruukki 40

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■□

Atsparumas įbrėžimams: ■■■□□

Paviršiaus padengimas: **pusiau matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **40/15 metų**

## AR ŽINOTE, KAD...

- Ruukki yra vienintelė kompanija, kuri valdo visą plieninių stogų gamybos grandinę: naudoja **savo liejyklose Suomijoje** pagamintą tvirtą plieną S280GD, padengtą ne mažesniu kaip 275 g/m<sup>2</sup> cinko sluoksniu, sudėtyje neturinčio sveikatai kenksmingų sunkiųjų metalų, pvz. Cr6.
- Ruukki lietaus nuvedimo sistema gaminama iš tvirtos, 0,6 mm skardos, iš vidaus ir išorės padengta atspariausia atmosferos poveikiui danga. **Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją (dangą, lietaus nuvedimo sistemą, stogo saugos elementus) užtikrinamas stogo sandarumas, ilgaamžiškumas, spalvų bei estetinių formų vientisumas.**




**GAUKITE SPECIALŲ KAINOS PASIŪLYMĄ**


# Techninė informacija

Produkto kodas	TS26-290-1178
Profilio aukštis	26 mm
Šlaito nuolydis	25 mm
Naudingas plotis	1178 mm
Bendras plotis	1200 mm
Naudingas ilgis	290 mm
Bendras ilgis	343 mm
Lakšto storis / svoris 1 m <sup>2</sup>	0.60/6.88
Lakšto storis / vieneto svoris	0.60/2.35
Pardavimo vienetas	vnt. (lakštas)
Stogo plotas / vnt	0,34 m <sup>2</sup>
Minimalus nuolydis	14°
Rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų	290 mm
Kita techninė informacija	Lakšto matmenys:  Profilio aukštis - 26 mm Bendras ilgis - 343 mm Bendras plotis - 1200 mm  Naudingas ilgis - 290 mm Naudingas plotis - 1178 mm Naudingas lakšto plotas - 0,341 m <sup>2</sup>

## Spalvos



RR2H3 Antracito



RR23 Tamsi pilka



RR33

## Dokumentai

### Brošiūros



**Ruukki Hyygge - Modulinis čerpinis profilis - Produkto apžvalga**

PDF, 7,2 MB



**Ruukki stogo dangų asortimentą pristatanti brošiūra "Ruukki stogas - gyvenimui be rūpesčių"**

PDF, 14,5 MB

### Garantija



**Ruukki Garantijos knygelė - Pavyzdys**

PDF, 141,9 KB