


Žemo profilio lakštai T15-115V-1134

Žemo profilio lakštai (dar vad. trapeciniai), dažniausiai naudojami komercinių ir pramoninių pastatų fasadų bei vidaus apdailai. Ypač lengvai ir greitai sumontuojami.




PATEIKTI UŽKLAUSĄ

Savybės



Pavadinimas	Žemo profilio lakštai T15-115V-1134
Effective Width Low Profile Sheets	1134 mm
Aukštis	13 mm
Sąlajos plotis	25 mm
Viršūnės plotis	115 mm
Minimalus ilgis, žemo profilio lakštas	600 mm
Maksimalus ilgis, žemo profilio lakštas	10000 mm

Perforavimo variantai



10 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, $d = 4 \text{ mm}$, $c = 12 \text{ mm}$

15 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, $d = 4 \text{ mm}$, $c = 10 \text{ mm}$

30 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, $d = 4 \text{ mm}$, $c = 7 \text{ mm}^*$

40 % perforacijos koeficientas. Visiškai perforuota, $d = 5 \text{ mm}$, $c = 7.5 \text{ mm}$

*) Standartinis Ruukki® akustinių apdailos plokščių sprendimas


Medžiagiškumas

Medžiaga	Medžiagos storis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Paviršius
Plienai	0.45	3.89	Polyesteris
Plienai	0.5	4.33	Galvanizuotas
Plienai	0.5	4.33	Polyesteris
Plienai	0.6	5.19	GreenCoat Pural BT


Spalvos ir padengimai

GreenCoat Pural BT (Standartinės spalvos)


Blizgumo laipsnis: 20 GU (non-metallic) / 40 GU (metallic)




RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black




RR40 Metallic silver



RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR979 Metallic copper

Papildomos spalvos

- GreenCoat Pural BT (Dažytas plienas)
- PVDF (Aliuminis)
- Miltelinis dažymas (Dažytas plienas)
- Miltelinis dažymas (Aliuminis)

BIM objektai



Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsisiunčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

[Eiti į BIM biblioteką](#)

Parsisiųsti dokumentus

Eksplotacinių savybių deklaracija

Design profilis S18:



Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles

PDF, 42,7 KB

Kiti Design profiliai:



Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products

PDF, 43,7 KB

Cor-Ten Design profiliai:



Ruukki Cor-Ten facades - Certification

PDF, 31,8 KB

Užsakymo forma



Ruukki Design Profile order form 2.2.2

XLSM, 0,6 MB

Priežiūros instrukcijos



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB

Priedų dokumentai



Facade cladding accessories 10_2022 ENG

PDF, 4,2 MB

Įvykdyti projektai

Vizualizavimo įrankis



Vizualizuokite savo idėją

Pasisemkite įkvėpimo, kaip mūsų fasadų apdailos gaminiai pritaikomi pastato fasade. Raskite savo paviršiaus struktūrų, raštų, spalvų ir medžiagų derinį.

[Eiti į vizualizavimo įrankį](#)