


Ruukki Classic M

Wyjątkowy wygląd dachu

Ruukki Classic M wysokiej klasy pokrycie dachowe o unikalnym wyglądzie przypominającym tradycyjny dach na rąbek stojący. Profil tej blachy podkreśla **nowoczesny** i elegancki styl dachu dzięki zastosowaniu mikroprofilowania wzdłużnego na całej powierzchni arkusza. Mikroprofilowanie usztywnia panele dachowe, dzięki czemu są one mniej podatne na falowanie. Mikroprofilowanie wpływa na estetykę i wykończenie całego dachu.

Blacha na rąbek stojący Ruukki Classic M jest odpowiednia dla różnych stylów architektonicznych, stanowi również doskonały wybór w przypadku dachów o niskim nachyleniu



WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ


Informacje techniczne

Kod produktu	SR35-475M
Wysokość rąbka	32 mm
Szerokość efektywna	475 mm
Szerokość całkowita	505 mm
Długość maksymalna	10000 mm
Długość minimalna	1000 mm
Jednostka sprzedaży	m ²
Minimalny spadek dachu	8°
Inne informacje techniczne	Ruukki Polska zaleca stosowanie taśmy wygłuszającej w celu ograniczenia hałasu generowanego przez blachę w czasie silnych podmuchów wiatru.


Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 50, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 30, co oznacza 30 lat gwarancji technicznej oraz 10 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 20, co oznacza 20 lat gwarancji technicznej oraz 5 lat gwarancji estetycznej.


Dostępne kolory




Czarny ~RAL 9005




Antracytowy ~RAL 7021




Grafitowy ~RAL 7024



Czekoladowobrązowy ~RAL 8017



Wiśniowy ~RAL 3009



Srebrny ~RAL 9006

Dokumenty do pobrania



Instrukcja montażu - Ruukki Classic

PDF, 2,2 MB



Opis produktu - Ruukki Classic M

PDF, 285,4 KB



Cennik Ruukki - pokrycia dachowe, rynny, akcesoria: ważny od 26.02.2024

PDF, 8,3 MB



Dachy Stalowe Ruukki - katalog


PDF, 13,7 MB

Kompletny dach




→ Gąsior prosty

Obróbka dachowa zabezpieczająca kalenicę dachu.



→ Pas skroplinowy

Obróbka służąca odprowadzeniu skroplin poza krawędź dachu.




→ **Pas nadrynnowy Classic**

Obróbka specjalna służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu.



→ **Wiatrownica Classic**

Obróbka służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu w przypadku montażu blach na rąbek stojący.



→ **Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blach na rąbek stojący**

Do podstawy należy dobrać odpowiedni rodzaj kominka wentylacyjnego / sanitarnego.



→ **Taśma wygłuszająca**

Taśma montowana jest na spodniej stronie paneli blachy na rąbek stojący.



→ Membrana dachowa Ruukki 170

Membrana dachowa o gramaturze 170 g/m². Szerokość rolki 1,5 m, długość rolki 50 mb.



→ Ława kominiarska do blach na rąbek stojący

Ława kominiarska pozwala na bezpieczne poruszanie się po dachu.




→ **Bariera przeciwsniegowa do blach na rąbek stojący**

Bariera przeciwsniegowa wykorzystywana jest do zabezpieczenia dachu przed zsuwaniem się śniegu.




→ **Drabina dachowa do blach na rąbek stojący**

Drabina dachowa pozwala na bezpieczne przemieszczanie się na odcinku pomiędzy okapem, a kalenicą.



→ **Listwa podgąsiorowa Classic 460, 340, 255 mm**

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.



→ **Listwa podgąsiorowa Classic 3000 mm**

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.