

Ruukki Monterrey Grand

Blachodachówka popularna z wielu powodów

Ruukki Monterrey Grand to blachodachówka dostarczana w arkuszach ciętych na wymiar. Klasyczny kształt blachodachówki, o charakterystycznym przetłoczeniu sprawia, że dach zyskuje spokojny wygląd. Początek arkuszy cięty po fali poprawia estetykę połączeń i wygląd krawędzi dachu.

Wybierając klasyczny kształt blachodachówki wybierasz dach, który łączy tradycję z nowoczesnością. Zastosowanie blachodachówki Ruukki Monterrey Grand doskonale sprawdza się na klasycznych domach jak i w nowoczesnych projektach, na dachach skośnych, o różnym stopniu skomplikowania - od domów jednorodzinnych po obiekty rekreacyjne.



WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ


Informacje techniczne

Wysokość modułu	54 mm
Długość modułu	350 mm
Szerokość efektywna	1100 mm
Szerokość całkowita	1180 mm
Długość maksymalna	8200 mm
Długość minimalna	750 mm
Jednostka sprzedaży	m ²
Minimalny spadek dachu	9°


Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 50, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 30, co oznacza 30 lat gwarancji technicznej oraz 10 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 20, co oznacza 20 lat gwarancji technicznej oraz 5 lat gwarancji estetycznej


Dostępne kolory




Czarny ~RAL 9005




Antracytowy ~RAL 7021




Grafitowy ~RAL 7024



Czekoladowobrązowy ~RAL 8017



Ceglasty ~RAL 8004



Wiśniowy ~RAL 3009

Dokumenty do pobrania



Instrukcja montażu - blachodachówki cięte na wymiar

PDF, 1,7 MB



Opis produktu - Ruukki Monterrey Grand

PDF, 236,8 KB



Cennik Ruukki - ważny od 10.04.2025

PDF, 22,9 MB



Dachy Stalowe Ruukki - katalog

PDF, 18,4 MB

Kompletny dach




→ Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blach na rąbek stojący

Do podstawy należy dobrać odpowiedni rodzaj kominka wentylacyjnego / sanitarnego.




→ **Gąsior prosty**

Obróbka dachowa zabezpieczająca kalenicę dachu.



→ **Pás skroplinowy**

Obróbka służąca odprowadzeniu skroplin poza krawędź dachu.



→ **Pás nadrynnowy Classic**

Obróbka specjalna służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu.



→ **Wiatrownica Classic**

Obróbka służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu w przypadku montażu blach na rąbek stojący.



→ **Taśma wygłuszająca**

Taśma montowana jest na spodniej stronie paneli blachy na rąbek stojący.



→ **Membrana dachowa Ruukki 170**

Membrana dachowa o gramaturze 170 g/m². Szerokość rolki 1,5 m, długość rolki 50 mb.



→ **Ława kominiarska do blach na rąbek stojący**

Ława kominiarska pozwala na bezpieczne poruszanie się po dachu.

→ **Bariera przeciwnieigowa do blach na rąbek stojący**




Bariera przeciwnieigowa wykorzystywana jest do zabezpieczenia dachu przed zsuwaniem się śniegu.

→ **Drabina dachowa do blach na rąbek stojący**




Drabina dachowa pozwala na bezpieczne przemieszczanie się na odcinku pomiędzy okapem, a kalenicą.

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 460, 340, 255 mm**



Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 3000 mm**



Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.