

Sendvičový panel SP2B E-PIRS

Sendvičový panel **SP2B E-PIRS** je k dispozícii v hrúbkach 80 – 150 mm.

Je to perfektné riešenie pre väčšinu budov a konštrukcií, ktoré kombinuje vysokú kvalitu s veľmi dobrými technickými vlastnosťami. Inovatívne technológie zvyšujúce pevnostné parametre panelu zaisťuje až o 40% vyššiu nosnosť v porovnaní so štandardnými riešeniami.

Jadro tohto sendvičového panelu je vyrobené z pevnej, samozhášavej a udržateľnej polyizokyanurátovej peny (PIR) bez obsahu HCFC. Jeho vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti umožňujú zmenšenie hrúbky panelu, čo sa priamo prejavuje nižšími nákladmi na dopravu a montáž a taktiež významnými úsporami nákladov na životný cyklus budovy.

Voliteľne môže byť panel vybavený integrovanými tesneniami EPDM v spoji, čo zvyšuje jeho vzduchotesnosť. Iba panely s tesneniami EPDM môžu byť súčasťou kompletného balíčka Ruukki Airtightness, ktorý zahŕňa aj špecializované detaily a príslušenstvo.

[Prečítajte si viac o balíčku Ruukki Airtightness](#)

Použitie:


- Vonkajšie steny
- Vnútorne steny
- Stropná konštrukcia - podhl'ady

Panel je voliteľne k dispozícii s nasledujúcimi udržateľnými prvkami:

- Ocelové obklady z recyklovanej ocele (SSAB Zero) pre výrazne nižšie emisie CO₂ a vysokú cirkulárnosť - k dispozícii ako Ruukki LowCarbon
- Balíček Ruukki Airtightness pre nižšie emisie CO₂ počas fázy užívania budovy

Hlavné výhody sendvičového panelu SP2B E-PIRS

- Až o 40% vyššia nosnosť v porovnaní so štandardnými sendvičovými panelmi
- Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- Nižšie náklady na dopravu a montáž
- Úspory prevádzkových nákladov
- Možnosť zvýšenej vzduchotesnosti pomocou EPDM tesnenia
- Vhodný pre steny aj stropné konštrukcie
- Podpora nízkouhlíkového a udržateľného stavebníctva



ODOSLAŤ ŽIADOSŤ O KONTAKT

Vlastnosti

Názov produktu	Sendvičový panel SP2B E-PIRS
Štandardná šírka modulu	1100 mm
Voliteľná šírka modulu (B)	1000 (D = 80, 100, 110, 120, 150 mm)
Minimálna dĺžka	2000 mm
Maximálna dĺžka	18500 mm
Hrúbka exteriérového plechu	0,5 mm
Hrúbka interiérového plechu	0,4 mm
Vystavenie vonkajšiemu ohňu	NRO
Hodnota vzduchovej priepustnosti	q50=0,01 m3/hm2 (tlak a sanie) pro tloušťky ≥ 100 mm*

Hrúbka D (mm)	80	100	110	120	150
Hmotnosť(kg/m ²)	11,5	12,3	12,6	13	14,2
U-hodnota(W/m ² K)	0,27	0,22	0,20	0,18	0,14
Index nepriezvučnosti Rw (dB)	24	24	24	24	24
Reakcia na oheň	B-S2, d0	B-s2,d0	B-s2,d0	B-s2,d0	B-s2,d0
GWP-total, A1-A3 (kg CO ₂ ◇/m ²)	29,4	31,1	31,8	32,6	35,0
GWP-total, A1-A3 (kg CO ₂ e/m ²) pre Ruukki® LowCarbon	-	-	-	-	-

Hodnoty požiarnej odolnosti steny & maximálny rozpon horizontálnej/vertikálnej orientácie (m):	80	100	110	120	150
EI 15	-	6.0/7.5	6.0/7.5	6.0/7.5	6.0/7.5
EI 20	-	- / 3.0	- / 3.0	- / 3.0	- / 3.0
EW 15	-	6.0/7.5	6.0/7.5	6.0/7.5	6.0/7.5

EW 20	-	- / 4.0	- / 4.0	- / 4.0	- / 4.0
-------	---	---------	---------	---------	---------

*Vzduchotesnosť (q50) platí pouze pro panely vybavené těsněním EPDM.

Podrobné informácie týkajúce sa hodnotenia požiarnej odolnosti je možné získať od obchodníkov Ruukki.

Všetky vlastnosti sú deklarované v súlade s normou EN 14509 a príslušnými normami.

Farby a povrchová úprava

Materiály

Plech	Povrchová úprava	Úroveň lesku (GU)	Kategória korozivity	UV odolnosť	Farby
Exteriér	GreenCoat Pural BT Satin	20	C4	Ruv4-5	RAL9010 (RR126)
Exteriér	GreenCoat Pural BT Metallic	40	C4	Ruv4	RAL9006 (RR40), RAL9007 (RR41)
Exteriér	Polyester	35	C3	Ruv2-3	RAL1015 (RR807), RAL1021, RAL2003, RAL3000 (RR770), RAL3009 (RR29), RAL3013 (RR774), RAL5003 (RR4F8), RAL5005 (RR4A8), RAL5012 (RR408), RAL6011 (RR526), RAL6018 (RR5G8), RAL7015 (RR23), RAL7016 (RR288), RAL7035 (RR2B1), RAL7040 (RR287), RAL9002 (RR1G6), RAL9003 (RR106), RAL9006 (RR946), RAL9007, RAL9010 (RR1G5), Golden Oak
Interiér	Polyester	35	C3	-	RAL9002 (RR1G6), RAL9010 (RR1G5)
Interiér	PVC laminát *		C4	-	Biela

*) voliteľný materiál

Odolnosť voči UV žiareniu popisuje schopnosť povrchovej úpravy udržať si pôvodnú úroveň farby a lesku v súlade s EN10169. Čím vyššia trieda, tým lepšia odolnosť.

Kategória korozivity popisuje vonkajšie klimatické podmienky v súlade s EN12944. Čím vyššia kategória, tým korozívnejšie prostredie.

Základné farby




RAL9010 (RR1G5)



RAL9002 (RR1G6)



RAL7035 (RR2B1)



RAL9006 (RR946)



RAL9007



RAL7015 (RR23)



RAL7016 (RR288)

Doplňkové farby



RAL9003 (RR106)



RAL1015 (RR807)



RAL7040 (RR287)



RAL5005



RAL5003 (RR4F8)



RAL5012 (RR408)



RAL3000 (RR770)



RAL3013 (RR774)



RAL3009 (RR29)*



RAL6011 (RR526)



RAL6018 (RR5G8)



RAL2003




RAL1021



Golden oak

Možnosti profilácie



Lineárna L25



Mikroprofilová M



Lineárna L

Šírka modulu	Obklad	Možnosti profilácie
1100mm	Exteriér	L, L25, M
	Interiér	L25
1000mm	Exteriér	L, L25, M
	Interiér	L25

Návrhové nástroje



Traypan® software pre navrhovanie sendvičových panelov

S TrayPan môžete navrhovať sendvičové panely vyrábané spoločnosťou Ruukki. Konštrukcia zo sendvičových panelov môže byť navrhnutá ako jednopolová alebo viacpolová. Jednoducho zadáte niekoľko potrebných parametrov ako napríklad sanie a zaťaženie vetrom. Softvér zároveň preráta koľko spojovacieho materiálu budete potrebovať pre váš projekt.

[Prejsť na Traypan®](#)



Stiahnite si BIM objekty do vášho počítača

ProdLib prináša produkty Ruukki ako modely BIM v 3D pre návrhové programy AutoCad, Autodesk Revit, Archicad a Tekla priamo na plochu vášho počítača. Knižnice produktov sústreďujú všetky potrebné návrhové modely a detailné výkresy na jednom mieste. Aktualizácie knižnice sú automaticky oznámené, takže ako používateľ si môžete byť istý, že k dispozícii sú vždy najnovšie informácie o produkte. ProdLib je možné použiť aj ako samostatnú desktopovú aplikáciu.

[Prejsť do knižnice BIM](#)

Technické dokumenty

Tu nájdete všetky technické dokumenty týkajúce sa Ruukki sendvičových panelov, ktoré sú usporiadané podľa typu dokumentu. Kliknutím vstúpite do knižnice dokumentov.

Produktový katalóg



Príslušenstvo



Návod na montáž



Návod na údržbu



**Hodnoty zvukovej
izolácie**



Certifikáty a osvedčenia

Tu nájdete všetky certifikáty a osvedčenia týkajúce sa Ruukki sendvičových panelov, ktoré sú usporiadané podľa typu dokumentu. Kliknutím vstúpíte do knižnice dokumentov.

**Vyhlásenie o
vlastnostiach**



**Vyhlásenie o
environmentálnych
vlastnostiach
produktu**



**Certifikát
bezpečnostnej
odolnosti**

