


Lamella Groove 30

Toteuta Lamella Groove 30 -julkisivulamellilla näyttävä, horisontaalisesti jäsennelty, tyylikäs metallijulkisivu. Tuotteella on voimakas ja näkyvä vaakasauma, jonka syvyys on 40 mm. Saatavissa myös perforoituna ja taustavalaistuna.




LÄHETÄ YHTEYDENOTTOPIYNTÖ

Ominaisuudet



Tuotenimi	Lamella Groove 30
Korkeus	Kustannus- ja hukkaoptimoitu kokovalikoima 370 - 390 mm (minimi 150 mm, maksimi 500 mm)
Leveys	150 - 3000 mm
Syvyys	40 mm

Perforointikuviot



d (mm) Reiän halkaisija	16, 20, 30, 40, 50, 60
a (mm) Reunaetäisyys	≥10

b (mm) Reunaetäisyys	≥10
c (mm) Reikäväli k/k	≥ d+25

Symmetrinen perforointi: täysperforointi symmetrisellä kuviolla, vain yksi reikäkoko ja etäisyys (a, b, c) tuotetta kohden.

Art-perforointi: täysin tai osittain perforoitu, reikien sijainti ja koko (16, 20, 30, 40, 50, 60) sekä etäisyydet (c) vapaasti valittavissa tuotetta kohden.

Neliö-, suorakaide-, kolmio-, ovaalireikä ja satunnainen alueperforointi –kysy lisätiedot.

Materiaalit

Materiaalit	Paksuus (mm)	Paino (kg /m ²)	Pintakäsittely	GWP A1-A3 (kg CO ₂ ekv./m ²)	Saatavana perforoituna	Minimitilausmäärä (m ²)	Paloreaktio
Teräs	1.2	9.7	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	30.2	Ei	Vakiovärit: ei rajoitteita Erikoisvärit: 900	A1
	1.2	9.7	Jauhemaalattu	30.2	Kyllä	100	A2 - s1, d0
Alumiini	2.0	5.6	Jauhemaalattu	55.6	Kyllä	250	-
	2.0	5.6	PVDF-pinnoite	37.3	Kyllä	250	-
	1.5	4.2	Jauhemaalattu	41.7	Kyllä	250	-
	1.5	4.2	PVDF-pinnoite	28.0	Kyllä	350	-
Rhein zinc	1.0	7.4	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	35.1	Rajoitettu	100	A1
Kupari - Nordic Standard	1.5	13.9	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	9.97	Rajoitettu	60	A1
	1.0	9.3	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	6.67	Rajoitettu	60	A1
Kupari - Nordic Green, Blue tai Brown	1.5	13.9	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	10.9	Rajoitettu	60	A1

	1.0	9.3	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	7.31	Rajoitettu	60	A1
Messinki - Nordic Brass	1.5	13.5	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	24.5	Rajoitettu	60	A1
	1.0	9.0	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	16.3	Rajoitettu	60	A1
Pronssi - Nordic Bronze	1.5	13.5	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	14.0	Rajoitettu	60	A1
	1.0	9.0	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	9.32	Rajoitettu	60	A1
Pronssi - Nordic Royal	1.5	13.5	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	32.4	Rajoitettu	60	A1
	1.0	9.0	Esipatinoitu (ei pinnoitetta)	21.6	Rajoitettu	60	A1
Ruostumaton teräs	1.0	8.2	Sileä (2B)	32.8	Rajoitettu	125	A1
	1.0	8.2	Märkähiottu (4N)	32.8	Rajoitettu	125	A1


Pinnoitteet ja värit

GreenCoat Pural BT (Vakiovärit)


Kiiltoaste: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black



RR40 Metallic silver



RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR45 Metallic titanium



RR979 Metallic copper

Erikoisvärit

- GreenCoat Pural BT (teräs)
- PVDF (alumiini)
- Jauhemaalattu (teräs)
- Jauhemaalattu (alumiini)

BIM objektit



Lataa BIM-objektit omalle työpöydällesi

ProLib tuo Ruukin tuotteet BIM-objekteina ja 3D-muodossa suoraan työpöydällesi AutoCad-, Autodesk Revit-, Archicad- ja Tekla Structures -ohjelmistoille. Tuotekirjastot kokoavat kaikki tarvittavat suunnittelumallit ja yksityiskohtaiset piirustukset yhteen paikkaan. Kirjastopäivitykset ilmoitetaan automaattisesti, joten käyttäjänä voit olla varma, että tuotetiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. ProLibiä voidaan käyttää myös erillisenä työpöytäsovelluksena.

[BIM-objektit-tuotekirjastoon pääset tästä](#)

Lataa dokumentteja

Suoritustasoilmoitus



Suoritustasoilmoitus No.25/PP/PAR - Julkisivuverhoukset

PDF, 197,7 KB

Tilauslomake



Ruukki cladding lamellas order form 2.4.5

XLSM, 1,1 MB

Huolto-ohjeet



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB



Huolto-ohje cor-ten julkisivuverhoustuotteille

PDF, 36,0 KB



Maalipinnoitetut teräkset huolto-ohje

PDF, 488,6 KB



Huolto-ohje Jauhemaalatuille julkisivuverhoustuotteille

PDF, 0,6 MB

Tarvikeasiakirjat



Julkisivuverhoukset Tarvikkeet 11 2025

PDF, 2,7 MB

Referenssit

[Katso kaikki Lamelli referenssit](#)

