

Ruukki Classic Silence

Tutkitusti vesitiivis

Ruukki Classic® Silence -katon vesitiiveys ja tekniset ominaisuudet on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin. Tuotteen saumalla on Eurofinsin vesitiiveyssertifikaatti C-11975-17, ja sen tehdasvalmisteiset myrskytuivistyksiset pontissa sekä sauman sulkimet parantavat katon suojaavuutta entisestään.

Poikkeuksellisen hiljainen

Ruukki Classic® Silence on poikkeuksellisen hiljainen. Ääniä vaimentavan Silence-materiaalin ansiosta katto on sadeääntä vastaan ihmiskorvaan noin kolmanneksen aiempaa hiljaisempi. Silence-materiaali toimii samalla antikondenssiratkaisuna ja parantaa katon ulkonäköä.

Viimeistelty lopputulos

Kaikki katon yksityiskohdat on mietitty viimeistä piirtoa myöten. Piiloon jäävät kiinnitysruuvit, sauman sulkimet, räystäältä taitettu etureuna ja tasalaatuinen pinta takaavat viimeistellyn lopputuloksen. Ruukki Classic® Silence soveltuu myös loiville kattokaltevuuksille.

Helppo asentaa

Asennettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Ruukki Classic® -profiilien käsittely työmaalla on helppoa ja asennusaika lyhenee, kun erillisiä äänitiivistenauhoja ei tarvitse asentaa. Kiinnitysreikien vieressä oleva innovatiivinen mikroprofilointi helpottaa katon kiinnitystä ja sallii entistä paremmin teräskaton luonnollisen lämpölaajenemisen.

Ruukki Classic® Silence on saatavilla parhaassa Ruukki 50 Plus -laatuluokassa ja ainutlaatuisella 50 vuoden Ruukki Original -takuulla. Tuote on 100 % suomalainen. [Lue lisää laatuluokista.](#)

Try watching this video on www.youtube.com



LASKE HINTA-ARVIO MINUUTISSA

Tiedot verkkosivuillamme on julkaistu parhaaseen tietoomme ja ymmärrykseemme perustuen. Vaikka kaikki voitava on tehty tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi, Ruukki Construction ei ota vastuuta mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat mahdollisista virheistä tai julkaistujen tietojen väärästä soveltamisesta. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tekniset tiedot



Tuotekoodi	475CF
Sauman korkeus	33 mm
Hyötyleveys	475 mm
Kokonaisleveys	510 mm
Maksimipituus	14000 mm
Minimipituus	800 mm
Materiaalivahvuus / paino per neliö	0.6 mm / 6.4 kg
Myyntiyksikkö	m ²
Minimikattokaltevuus	1:9 *
Ruodejako	200-300 mm (suositeltu)

Muut tiedot


Silence materiaali

Myrskytiiviste


Saumansuljin

**) Mikäli katto on loivempi kuin 1:7, katso
lisähuomiot .*


Värit




RR 11 Havun vihreä




RR21 Vaalean harmaa




RR22 Harmaa



RR23 Tumman harmaa



RR2H3 Antrasiitti



RR29 Punainen



RR32 Tumman ruskea



RR33 Musta



RR750 Tiilen punainen

Dokumentit



Ruukki Original Classic kattopaketti

PDF, 1,3 MB

Esitteet



Ruukki takprodukter

PDF, 3,3 MB



Ruukki rakentamisen tuotekuvasto

PDF, 10,4 MB



Ruukki kattotuotteet

PDF, 6,5 MB

Asennusohjeet pystysaumakatteille



Ruukki Classic monteringsanvisning

PDF, 6,9 MB



Ruukki Trendic asennusohje

PDF, 3,6 MB



Ruukki Classic ja Classic Silence asennusohje

PDF, 6,9 MB



Ruukki Classic C ja D asennusohje

PDF, 4,3 MB