

Sandwich-paneeli SPA E Patina

Sandwich-paneeli **SPA E Patina** on saatavana paksuuksina 150–230 mm.

Ruukki® Patina -paneeli on valmistettu luonnollisesta ja käsittelemättömästä Cor-Ten®-teräksestä. Paneelin ainutlaatuinen patentoitu liitosrakenne estää korroosion muodostumisen liitoksissa. Uusi innovatiivinen paneeli on myös huoltovapaa, sillä sen pintaan syntyneet naarmut korjaantuvat ajan myötä itsestään.

Ruukin ratkaisuja käyttämällä voit saada enemmän pisteitä LEED- ja BREEAM-sertifiointijärjestelmissä.

Palamattomasta ja ympäristöystävällisestä kovasta mineraalivillasta valmistetun ytimen ansiosta sandwich-paneeli tarjoaa erinomaisen palonkestävyyden. Paneelin liitokseen integroidut tiivisteet varmistavat vakiona luotettavan ilmatiiviyyden.

Käyttökohteet:

- Ulkoseinät (vakiokiinnitys)

Patentti on myönnetty Cor-Ten®-teräksen liitosmenetelmälle, joka estää korroosion muodostumisen liitokseen.



LÄHETÄ YHTEYDENOTTOPIYNTÖ

Ominaisuudet

Tuotenimi	Sandwich-paneeli SPA E Patina
Moduulileveys	1200 mm
Minimipituus	2000 mm
Maksimipituus	13500 mm
Ulkopellin paksuus	0,7 mm
Sisäpellin paksuus	0,5 mm
Ilmanvuotoluku	q50=0,01 m3/hm2 (paine, imu)

Paksuus D (mm)	150	200	230
Paino (kg/m ²)	23,9	28,1	31,1
U-arvo (W/m ² K)	0,26	0,20	0,17
ilmääneneristävyys	30	31	31
Paloreaktio	A2-s1. d0	A2-s1. d0	A2-s1. d0
GWP-totaali, A1-A3 (kg CO ₂ ◇/m ²)	31,4	33	34,1
GWP-totaali, A1-A3 (kg CO ₂ e/m ²) Ruukin LowCarbon-teräkselle	-	-	-

Seinän palonkesto & suurin mahd. jänneväli vaaka-/pystysuunnassa (m):	150	200	230
EI 30	7.5 / -	7.5 / -	7.5 / -
EI 60	7.5 / -	7.5 / -	7.5 / -
EI 90	6.0 / -	6.0 / -	6.0 / -

Pinnoitteet ja värit



External facing: Cor-Ten

Materiaalit

	Pinnoite	Ilmastorasitusluokka	UV-säteilyn kesto	Värit
Ulkopinta	Cor-Ten®	C3	-	-
Sisäpinta	Polyesteri	C3	-	RR20
Sisäpinta	Foodsafe-laminaatti*	C4	-	Valkoinen
Sisäpinta	Ruostumaton teräs	C4	-	-

**) vaihtoehtoinen materiaali*

Materiaalien UV-kestoluokitus perustuu standardiin EN 10169 ja ilmoittaa sen, kuinka hyvin pinnoitteen alkuperäinen väri ja kiilto kestävät ultraviolettisäteilyä. Mitä korkeampi tuotteen luokitus on, sitä paremmin se kestää säteilyä.

Ilmastorasitusluokituksen avulla kuvaillaan olosuhteita ulkoilmassa standardin EN 12944 mukaisesti. Korkea luokitus kertoo, että ilmasto-olosuhteet ovat syövyttäviä.


Profiilien vaihtoehdot



Sileä



Micro 15-profiili



L50 -profiili



Rib 150 -profiili



Rib 200-profiili



Rib 600-profiili

Facing	Profile options
External	Flat F
Internal	Flat F, Micro 15, Linear 50, Rib 150, Rib 200, Rib 600

Suunnittelu työkalut



Traypan ohjelma Sandwich-paneelien mitoitukseen

TrayPan ohjelmalla voit suunnitella Ruukin valmistamia metallipintaisia Sandwich-paneeleja. Paneelirakenne voidaan suunnitella yksi- tai moniaukkoiseksi rakenteeksi. Voit antaa muutamalla parametrilla helposti sekä tuulen aiheuttamat imu- että painekuormat. Sovellus laskee myös tarvittavat kiinnittimet.

[Traypan ohjelma Sandwich-paneeleille](#)



Lataa BIM-objektit omalle työpöydällesi

ProLib tuo Ruukin tuotteet BIM-objekteina ja 3D-muodossa suoraan työpöydällesi AutoCad-, Autodesk Revit-, Archicad- ja Tekla Structures -ohjelmistoille. Tuotekirjastot kokoavat kaikki tarvittavat suunnittelumallit ja yksityiskohtaiset piirustukset yhteen paikkaan. Kirjastopäivitykset ilmoitetaan automaattisesti, joten käyttäjänä voit olla varma, että tuotetiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. ProLibiä voidaan käyttää myös erillisenä työpöytäsovelluksena.

[BIM-objektit-tuotekirjastoon pääset tästä](#)

Dokumentit

Detaljipiirustukset



SPA Patinadetaljit

DWG, 1,6 MB



SPA Patinadetaljit

PDF, 1,0 MB

Tarvikeasiakirjat

Asennus- ja huolto-ohjeet



Ruukki Patina Sandwich-paneeli asennus ja huolto-ohje 05_2021

PDF, 1,1 MB

Äänieristysdokumentit



Sandwich-paneelit SPA ja erilaiset rakenteet_Äänieristysarvot_11_2022

PDF, 4,9 MB

Sertifikaatit ja hyväksynnät

Ympäristötuoteselosteet

Murronsuojasertifikaatit



Sandwich panel Certificate on Burglary Protection Classes 1-3

PDF, 324,0 KB