Sandwich-paneeli SPA EE ulkoseinään

Sandwich-paneeli **SPA EE** on saatavana paksuuksina 202–300 mm.

Se on erinomainen ratkaisu useimpiin rakennuksiin ja rakenteisiin, jossa yhdistyvät korkea laatu ja erittäin hyvät tekniset ominaisuudet. Uusi kevyt ydin takaa erinomaiset lämmöneristysominaisuudet. Paneelin liitokseen integroidut tiivisteet takaavat luotettavan ilmatiiviyden vakiona.

Palamattomasta, kevyestä ja ympäristöystävällisestä mineraalivillasta valmistetun ytimen ansiosta tämä sandwich-paneeli täyttää Pohjoismaiden lämmöneristysvaatimukset.

SPA EE -sandwich-paneelit ovat FM Globalin sertifioimia FM Approved -tuotteita. Kaikki paksuudet täyttävät FM 4880 -standardin palonkestävyysvaatimukset, ja lisäksi paksuudet 200–300 mm on sertifioitu FM 4881 -standardin mukaisesti palo- ja hurrikaanikestävyyden osalta. Ulkokäytössä sisä- ja ulkopinnan teräsohutlevyn vähimmäispaksuus on 0,6 mm.

FM APPROVED

Tarkemmat tiedot löytyvät FM Approval Guide -verkkosivustolta: www.approvalguide.com

Käyttökohde:


- Ulkoseinät (vakiokiinnitys)

Ruukki® LowCarbon

Saatavana myös Ruukki® LowCarbon -tuotteena, jonka valmistuksessa on käytetty runsaasti kierrätysmateriaalia ja joka auttaa vähentämään rakennustuotteisiin sitoutuneita hiilidioksidipäästöjä. Lisätietoja löydät Ruukki® LowCarbon -sivuilta ja tuotekohtaisista ympäristöselosteista (EPD).

Ruukki Airtightness -ilmatiiveyspaketti

Saatavana myös Ruukki Airtightness -ilmatiiveyspakettina, joka parantaa rakennuksen ilmatiiviyttä ja auttaa siten vähentämään energiankulutusta ja CO_2-päästöjä rakennuksen käyttövaiheessa.



LÄHETÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Tiedot verkkosivuillamme on julkaistu parhaaseen tietoomme ja ymmärrykseemme perustuen. Vaikka kaikki voitava on tehty tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi, Ruukki Construction ei ota vastuuta mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat mahdollisista virheistä tai julkaistujen tietojen väärästä soveltamisesta. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Ominaisuudet

Tuotenimi	Sandwich-paneeli SPA EE ulkoseinään
Moduulileveys	1200 mm
Minimipituus	2000 mm
Maksimipituus	13499 mm
Ulkopellin paksuus	0,6 mm
Sisäpellin paksuus	0,5 mm
Ilmanvuotoluku	q50=0,01 m3/hm2 (paine, imu)

Paksuus D (mm)	**200+**	**230**	**300**
Paino (kg/m^2)	24,9	27,1	32,4
U-arvo (W/m^2K)	0,18	0,16	0,12
ilmaääneneristävyys	28	28	28
Paloreaktio	A2-s1. d0	A2-s1. d0	A2-s1. d0
GWP-totaali, A1-A3 (kg CO_2/m^2)	31,9	32,6	34,7
GWP-totaali, A1-A3 (kg CO_2e/m^2) Ruukin LowCarbon-teräkselle	-	17,9	-

Seinän palonkesto & suurin mahd. jänneväli vaaka-/pystysuunnassa (m):	**200+**	**230**	**300**
EI 30	7.5 / -	7.5 / -	7.5 / -
EI 60	7.5 / -	7.5 / -	7.5 / -
EI 90	7.5 / -	7.5 / -	7.5 / -
EI 120	7.5 / -	7.5 / -	7.5 / -
EI 180	4.0 / -	4.0 / -	4.0 / -

Kaikki ominaisuudet on ilmoitettu EN 14509: n ja siihen liittyvien standardien mukaisesti.

Pinnoitteet ja värit

Materiaalit


	Pinnoite	Kiiltoaste (GU)	Ilmastorasitusluokka	UV-säteilyn kesto	Värit
Ulkopinta	GreenCoat Pural BT Satin	20	C4	Ruv4-5	RR20, RR21, RR22, RR23, RR29, RR33, RR35
Ulkopinta	GreenCoat Pural BT Metallic	40	C4	Ruv4	RR40, RR41, RR45
Ulkopinta	Polyesteri	35	C3	Ruv2-3	RR20, RR21, RR23, RR946
Sisäpinta	Polyesteri	35	C3	-	RR20
Sisäpinta	Foodsafe laminaatti*		C4	-	Valkoinen

**) vaihtoehtoinen materiaali*


Materiaalien UV-kestoluokitus perustuu standardiin EN 10169 ja ilmoittaa sen, kuinka hyvin pinnoitteen alkuperäinen väri ja kiilto kestävät ultraviolettisäteilyä. Mitä korkeampi tuotteen luokitus on, sitä paremmin se kestää säteilyä.

Ilmastorasitusluokituksen avulla kuvaillaan olosuhteita ulkoilmassa standardin EN 12944 mukaisesti. Korkea luokitus kertoo, että ilmasto-olosuhteet ovat syövyttäviä.


RR20 Winter White




RR21 Pebble Grey



RR22 Stone Grey




RR23 Mountain Grey



RR29 Cottage Red



RR33 Nordic Night Black



RR35 Lake Blue




RR40 Metallic Silver



RR41 Metallic Dark Silver




RR45 Metallic Titanium



RR946 Metallic Silver



Micro 15-profiili



Grid 15




Rib 150 -profiili



Rib 200-profiili



Rib 600-profiili



L50 -profiili



Sileä

Suunnittelu työkalut

Traypan ohjelma Sandwich-paneeleiden mitoitukseen

TrayPan ohjelmalla voit suunnitella Ruukin valmistamia metallipintaisia Sandwich-paneeleja. Paneelirakenne voidaan suunnitella yksi- tai moniaukkoiseksi rakenteeksi. Voit antaa muutamalla parametrilla helposti sekä tuulen aiheuttamat imu- että painekuormat. Sovellus laskee myös tarvittavat kiinnittimet.

Traypan ohjelma Sandwich-paneeleille

Lataa BIM-objektit omalle työpöydällesi

ProLib tuo Ruukin tuotteet BIM-objekteina ja 3D-muodossa suoraan työpöydällesi AutoCad-, Autodesk Revit-, Archicad- ja Tekla Structures -ohjelmistoille. Tuotekirjastot kokoavat kaikki tarvittavat suunnittelumallit ja yksityiskohtaiset piirustukset yhteen paikkaan. Kirjastopäivitykset ilmoitetaan automaattisesti, joten käyttäjänä voit olla varma, että tuotetiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. ProdLibiä voidaan käyttää myös erillisenä työpöytäsovelluksena.

BIM-objektit-tuotekirjastoon pääset tästä

Dokumentit

Tällä sivulla ovat Ruukin sandwich-paneelien käyttöä koskevat asiakirjat. Asiakirjat on ryhmitelty

asiakirjatyypin mukaan.

Tuoteselosteet

Tarvikeasiakirjat

Asennusohjeet

Huolto-ohjeet

Äänieristysdokumentit

Detaljipiirustukset

Sertifikaatit ja hyväksynnät

Tästä löydät kaikki Ruukin Sandwich-paneelien sertifikaatit ja suoritustasoilmoitukset. Asiakirjat on ryhmitelty asiakirjatyypin mukaan.

Suoritustasoilmoitus

Ympäristötuoteseloste

Murronsuojasertifikaatit

M1-päästöluokitus