

Olemaoleva büroohoone väline liftitorn, Budapest, Ungari

Budapesti 14. linnaosas asuva olemaoleva hoone arendamise käigus tellis klient arhitektuuribüroolt hoonevälise reisijate- ja kaubalifti projekteerimise. Projekteerijad otsustasid lahenduseks pakkuda kergkonstruktsiooni.



Seotud tooted

- > Disainprofiil Design Tokyo S18
- > Kergpaneel nSPB WE Energy

Partnerid

- > Omanik: WING Ltd.
- > Arhitektuurbüroo: Vikár és Lukács Építészstúdió Kft.
- > Fotograaf: Viktória Ramos
- > Aasta: 2024



Vastavalt joonistele valmistati karkassikonstruktsioon terasest kergtaladega. Seinad püstitati 160 mm paksustest mineraalvilltäitega *sandwich*-paneelidest, mille külge paigaldati vertikaalne Oomega-profiil ja horisontaalne Z-profiil ning omakorda nende peale perforeeritud disainprofiil Design Tokyo S18. Profiilid nihutavad fassadikatte vihmaveerennidega ühele tasapinnale tuues vihmaveetorud nähtavale, samas sobitudes fassaadikattega.

Sobiv perforatsioon määrati kindlaks tootja portfellis olevate 10-15-30-40% variantide reaalsete näidiste võrdluse põhjal. Valituks osutunud 30% perforeeringuga profiil kinnitati värvitud roostevabast terasest isepuurivate kruvidega.

Perforeeringuga välisseina disainprofiil annab vastavalt projekteerija nägemusele hoonele värske välimuse. Nähtavad kergtalad muudavad liftitorni visuaali lisades sellele täiendava mustri.

Isegi sellise näiliselt lihtsa ülesande puhul näitab kaunis lõpptulemus seda, kui oluline on täpne projekteerimine ja hoolikas teostus.

Seotud tooted (2024):

165 m² *sandwich*-paneel nSPB160WE ENERGY RAL 9010

127 m² disainprofiil Design Tokyo S18/ 0,60 mm d = 4 mm 30% RR20 - valge

390 m profiile (muud profiilid ja lisaplekid)









