

„Rocklunda“ grindų riedulio arena, Vesterosas, Švedija

Pastato sienoms panaudotos daugiasluoksnės plokštės, „Ruukki“ Energy® plokštės su 200 mm izoliacijos sluoksniu, mažinančios energijos išlaidas. Šios plokštės pasirinktos dėl naudojimo paprastumo ir kainos.



Susiję produktai

- > DESIGN ROME™ S34
- > Daugiasluoksnė plokštė SPA E
- > Daugiasluoksnė plokštė SPA E Life
- > Daugiasluoksnės plokštės išorinėms sienoms

Partneriai

- > Investuotojas: „Rocklunda Fastigheter AB“
- > Pagrindinis rangovas: NIFAB
- > Architektūrinis projektas: „Metod Arkitekter“
- > Metai: 2019



„Atspirties taškas projektuojant buvo energinis pastato efektyvumas. Plokščių lengvumas su jomis dirbant, integruotas izoliacinis sluoksnis ir moduliškumas, tai kiti lemiami veiksniai, dėl kurių pasirinktos šios plokštės “ – sako Biju Nair.

Pastato fasade panaudoti „Design Rome“ fasadų profiliai, kai kurie iš jų perforuoti.

„Tai suteikė fasadui reikiamą charakterį, o už perforuotos dalies įrengtas apšvietimas. Buvo siekiama maksimaliai padidinti fasado efektyvumą, tačiau neviršyti numatytų išlaidų“, – sako Biju Nair ir tęsia. –

„Ruukki“ man daug padėjo, įskaitant tai, kaip montuoti fasado profilius. Esu patenkintas mūsų bendradarbiavimu.“





