

Jäniksenlinnan vesilaitos

Rakennuksen eteläseinä on varustettu Ruukin Liberta Solar -julkisivukasetilla. Seinässä sijaitsevien aurinkopaneelien tuottama sähkö käytetään pumppauksen tarpeeseen. Julkisivussa on käytetty myös Liberta Elegant 500 - ja Liberta Glass -kasetteja ja Design Venice -julkisivuprofiilia.



Tutustu tuotteisiin

- > Liberta Elegant 500
- > Design Venice S10
- > Liberta Glass
- > Ruukki Forma®
julkisivujärjestelmä

Yhteistyökumppanit

- > Hankkeen päätoteuttaja:
Peab Infra Oy
- > Ruukin tuotteiden
asennus: SPLR Termo Oy
- > Arkkitehti: FCG
suunnittelu ja tekniikka
Oy



TSV investoi lisäkapasiteettiin vastatakseen kuntien nopeasti kasvavaan veden tarpeeseen. Laitokselta voidaan rakennuksen valmistuttua pumpata 19 000 kuutiota kuukaudessa, mikä lisää pumppauksen kokonaiskapasiteettia 40 % Tuusulassa.

Rakennuksen eteläseinä on varustettu Ruukin Liberta Solar -julkisivukasetilla. Seinässä sijaitsevien aurinkopaneelien tuottama sähkö käytetään pumppauksen tarpeeseen. Julkisivussa on käytetty myös Liberta Elegant 500 - ja Liberta Glass -kasetteja ja Design Venice -julkisivuprofilia.

Hankkeen päätoteuttajana toimi Peab Infra Oy, Ruukin tuotteet asensi SPLR Termo Oy. Arkkitehtina oli FCG suunnittelu ja tekniikka Oy.



