

Florbalová aréna Rocklunda, Västerås, Švédsko

Nová florbalová aréna Rocklunda byla dokončena na jaře 2020. Kvůli snížení nákladů na energie byly na stěnách budovy použity sendvičové panely Ruukki energy s izolací o tloušťce 200 mm. Tyto panely byly vybrány kvůli jejich snadnému použití a ceně.



Související produkty

- > Design Rome S34
- > Sendvičové panely pro vnější zdi

Partneři

- > Investor: Rocklunda Fastigheter AB
- > Hlavní dodavatel: NIFAB
- > Architektonický návrh: Metod Arkitekter
- > Rok: 2019



„Energetická účinnost budovy byla výchozím bodem návrhu. Lehkost panelů při manipulaci, integrovaná izolační vrstva a modularita byly dalšími rozhodujícími faktory, díky nimž byly tyto panely volbou číslo jedna,“ říká architekt Biju Nair z architektonické kanceláře Metod arkitekter.

Na fasádu budovy byly použity fasádní profily Design Rome, z nichž některé byly perforované.

„Ty dodávaly fasádě požadovaný charakter a za perforovanou část bylo instalováno osvětlení. Cílem bylo maximalizovat efektivitu fasády, ale i udržet náklady pod kontrolou,“ říká Biju Nair a pokračuje:

„Společnost Ruukki mi hodně pomohla, včetně toho, jak fasádní profily správně instalovat. Naše spolupráce mě potěšila.“





